

2023年维修申请报告 维修资金申请报告(优质5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

维修申请报告篇一

尊敬的兴安县人民教育局领导：

自20xx年薄改项目实施以来，我校电教多媒体等设备得到了全面充实。现六个班配备了“班班通”、5台教师电子备课电脑，1个中心机房、电脑机房41台电脑、各实验室投影加电脑□20□宽带上网??现在全校师生均习惯于先进的电教设备进行的教学与学习。

2000多元，而目前我校还急需对近100套课桌椅进行维修。由于我校学生公用经费有限，我校已经难以承担这些费用。

为确保今后我校的教学设备正常运行、确保我校能正常开展教育教学活动，现申请维护资金1万元，用于对相关设备维护维修。特此报告，请批准为盼。

兴安县***初级中学

xx年11月25日

维修申请报告篇二

项目建设用地面积2.04ha□所需建筑面积约78000m□其中，地下建筑面积约13600m□地上建筑面积约64400m□

二、项目建设的必要性

在__市“十二五”发展目标中指出：突出集聚提升，繁荣壮大服务业。继续围绕打造“黄河三角中心商务区”目标，推进服务业持续快速发展。按照“十二五”服务业发展规划，抓好8个重点园区、50家重点企业和300项重点项目建设。。

原__x单位原址处于__路商业群中心位置，但是其陈旧的建筑和简陋的配套已不能很好地满足黄金商业圈的发展需要。为打造__商业圈中另一个亮点，计划在此位置建设一个__市最具规模的集购物、现代餐饮、休闲娱乐于一体的`购物中心。

三、项目功能简介

1. 本工程预设地下两层。由国际知名品牌超市入驻地下一层，所需建筑面积约为52000m²；地下二层为停车场，所需建筑面积约为84000m²
2. 地面上预设高档品牌店，引进国际著名高档品牌服装、鞋帽及高档消费品，所需建筑面积约为10400m²
3. 品牌店以上预设多元化娱乐休闲中心，引进国际皇家俱乐部的健身会所、美容会所及影视城，所需建筑面积约为8000m²
4. 娱乐休闲中心以上预设国际水准的特色餐饮中心，所需建筑面积约为6000m²
5. 餐饮中心以上预设高档公寓，以解决客人的休息及住
6. 公寓以上预设高档写字楼，以供购物中心各商家及外来企业的办公需求，所需建筑面积28000m²

四、结语

综上所述，该项目的建设既是必要的，也是可行的。只要科学、规范地运作，该项目达到预期目标是有保证的。

申请人：

日期：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

维修申请报告篇三

加油机是直接为机动车加油的输油计量设备。它与油罐、管线、管件阀门等构成了一个完整的供油系统。加油机是由油泵、油气分离器、计量器、计数器四大总成以及电动机、油枪等其他一些部件构成，任何各类加油机都可看作是由这大总成和其他一些简单的部件构成。

目前，加油站所采用的加油机的规模种类很多，从机械式、电子式直到电脑自动加油机。加油机的流量可分为50-60升/分和80-90升/分两种。小流量的加油机适用于小轿车、面包车加油；大流量的加油机适用于大型客车和集装箱货车的加油。各种加油机的基本结构(机械传动部分)是一致的。机械式和

电子式的区别在于数字显示装置的不同，电子式的可与微机配合使用，达到自动操作的目的。

国内使用的加油机有地上固定式加油机和悬挂式加油机两种类型。

固定式加油机可使汽车位置明确，加油作业的程序不易发生混乱，工作效率高，价格便宜，故障少，便于维修。但是占地面积大，加油范围小，车辆必须在预定范围内加油，受加油机自吸泵自吸能力的限制，与地下油罐的距离不得超过20-25米，吸引高度4米，否则将影响到加油机的加油。

悬挂式加油机可以充分利用有限空间，输油管的固定可向横向移动12米；加油范围大，半径可达4米以上；加油车辆可以自由进位，不影响车辆通行；加油数量由屏幕显示。但是停车位置不明确，容易造成作业混乱；设备主要依靠进口，故设备价格高，出现故障维修困难，必须单独设备泵房，加长管线，总投资增大。

油枪

油枪是加油机油路系统的终端，是受油车车辆注油的工具。因它具有操作方便，供油量可以调节以及安全可靠的特点。目前市场上采用的最普通的油枪是由以下部件组成：压盖、油枪体、主阀、阀座、锥形体、油枪嘴、副阀、阀架、开关把、项杆、活动接头、输油胶管、钢球和密封圈。

机器设备

为完成加油站生产服务任务所需要的一切动力机构和设施、控制机构和设施，以及它们附属的食品、仪表等，都是加油站的机器设备。加油站的机器设备大致包括储存设备、传输设备、加油设备、动力设备、运输设备和防火安全设备6类。

油罐

油罐是储存原油或其他石油产品的容器。用在炼油厂、油田、油库以及其他工业中。油罐区由多个油罐组成。每个油罐区一般储存一种油品。油罐的分类主要有按材料分和结构分两大类，目前我国绝大多数加油站的汽车和柴油采用的油罐都是卧式钢罐，至于非金属油罐，因其具有渗漏等许多缺点，在加油站中一律不采用。所以规范规定加油的油罐应采用卧式钢罐。

维修申请报告篇四

-----临沂银雀山小学英语名师工作室活动总结

继杭州之行后，为了展示我们的学习成果，今天下午，特举办了“还原名师之课，体验课改理念”的活动。活动由马晓雨老师主持，然后彭瑶瑶老师和程耀辉老师上了两节精彩的还原课，吴晓涵老师对这两节课进行了评课，最后王春娟老师与我们一起分享杭州学习的一些感悟。下面重点说说彭瑶瑶老师和程耀辉老师上的这两节课。

一、两位老师都很年轻，领悟能力很强，自身的素质也很高，但两位老师的风格迥异。

彭瑶瑶老师活泼，感染力强，很快缓解了学生紧张的情绪；程老师沉稳，从容，有大将风度。

二、彭老师的课环节过渡自然，肢体语言丰富。

三、彭老师的课既有杭州学习的一些新的理念，又有自己独特的风格。例如再练习字母u的发音时，不但采用了北师大褚金丽教授讲的五角星的方法，还添加了自己的利用手指进行练习的方式。学生不但学得扎实，而且学的有兴趣。

四、程老师的课看似简单，却蕴含着大的道理，体现了新课标倡导的体验，实践，参与的理念，设置的情境也贴近学生的生活实际，学生学起来既轻松，又有兴趣，掌握的也扎实。

维修申请报告篇五

XX县XX局：

我站现有老式三层砖混结构办公楼一栋，占地面积300m²左右。已建二十余年。因年久失修，现已出现以下严重质量安全隐患：

一：楼身内外墙出现多处裂缝及破损，门窗及楼道栏杆破坏严重。

二：一层地面破坏严重，顶楼渗水造成漏雨现象严重。

三：办公楼未进行围墙围护，办公楼前后排水措施简陋。

四：墙内需进行道路及地面整改。

针对以上出现的房屋质量安全隐患问题，需对我站办公楼及周边环境做如下维修及维护：

一：对楼身出现的破损.已破坏门窗.一层破损地面.楼道栏杆及楼顶渗水部位进行维修。

二：重建长50m高25.m围墙和墙内大约150地面及道路混凝土浇筑。

三：在楼前和楼后重修两条分别长约35m和50m排水沟。

现特向林业局提出对我站的办公楼进行维修及维护的申请报

告，望批准！

xx镇工作站

童家镇民政所：

我是童家村委会南边村小组村民，家里原有150平方米的两层楼房，由于此房兴建已久，加上建造质量差。现屋面已到处出现裂缝，渗水严重。因此，我要求在屋顶加盖半层砖瓦结构的防水隔日层。敬请审批，万分感谢！

特此报告

致礼！

申请人：

20xx年xx月

尊敬的领导：

我校是一所公立全日制的事业单位，现有校舍均为1996年建，目前有教室、办公室、功能用房共27间。由于年久失修等各种客观原因，校舍安全存在极大隐患，校舍的房顶椽子下垂，屋顶八砖下滑，目前校舍已成危房，对师生的生命财产安全造成严重威胁。现准备维修，打算去掉椽子、八砖，换成木板盖顶，预计每间5000余元，共15万元左右。但是目前学校资金短缺，村内也无资金来源，无力更新和维修。为解决燃眉之急，特向上级领导申请资助修缮为盼。

xx学校

201xx年xx月