

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇一

乙方：（承包方）：

根据《_合同法》，《全国室内装饰行业管理暂行规定》和《室内装饰工程质量规范》，结合本工程具体情况，经协议双方达成如下协议，共同遵守。

建设单位：莆田市荔城区国家税务局

工程名称：办公楼三层修缮项目

工程内容：按图纸及预算内容

承包方式：一次性总价包干

工程造价： 元（含本工程预算设计费20xx元）。

施工期限：本工程定于 年 月 日开工， 年 月 日前竣工。

本工程所用的材料，品牌，规格由甲方指定（见预算书说明）。

乙方购买的材料必须符合甲方要求，经甲方验收符合要求后如乙方自行调整的材料或不经甲方验收同意而使用的材料所

造成的一切费用均由乙方承担。

工程竣工后决算造价核算完毕，在十五天内一次付清。

工程预算中未列入的项目及单价，双方应及时签证作为决算依据。

工程竣工验收由甲方组织有关技术人员验收，以《室内装饰工程质量规范》标准作为验收依据。

双方认可的工程项目表的单价以及各附件，具有同等的法律效力。乙方应文明施工，安全施工，确保安全无事故，如发生事故由乙方负责与甲方无关。

本合同一式贰份，甲，乙方双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签名盖章之日起生效，本工程工程款付清后合同自行失效。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇二

承接方(乙方)：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1. 工程地址：
2. 居室规格： 房型 ， 总计施工面积 平方米。
3. 施工内容：
4. 委托方式： 包工包料大包干交钥匙工程。
5. 开工日期： 年 月 日， 竣工日期 年 月 日， 工程总天数： 天。

第二条： 工程价款

工程总价：

付款方式： 签协议时付定金 元，

第三条： 其他事项

1. 甲方责任

1) 必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图， 或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图， 并向乙方进行现场交底。

2. 乙方责任

1) 指派一名工作人员为乙方工地代表， 负责合同履行， 并按合同要求组织施工， 保质保量地按期完成施工任务。

2) 负责施工现场的安全， 严防火灾、 佩证上岗、 文明施工， 并防止因施工造成的管道堵塞、 渗漏水、 停电、 物品损坏等事故发生而影响他人。 万一发生， 必需尽快负责修复或赔偿。

第四条： 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

甲方(业主)： 乙方：

签字： 委托代理人签字：

签约日期： 签约日期：

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇三

发包方：(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

一、工程名称和地点：

二、承包范围和内容：

三、开竣工日期：

工程 年 月 日开工， 月 日竣工，工期 天

四、工程造价及付款办法 工程总造价 万元，最后以工程结算为准，工料包干，一包到底，竣工验收，交付使用。工程款开工时付20%备料款，工程按进度付款，工程竣工验收合格后，扣除10%质量保证金，余款一次付清，付款以乙方在肃南县地税局开据的发票为准。

五、工程质量要求： 合格工程

六、甲、乙双方责任：

1、甲方负责三通一平，办理各项开工手续，委派专人进入工

地负责分部分项工程的验收签证工作，按时拨付工程款。

2、乙方负责工程质量，保证按时，保质保量完工，如出现质量问题负责无偿返工维修，听从甲方管理人员合理安排与要求，做到安全文明施工，一切工地安全由乙方负责，造成质量安全事故由乙方承担全部责任。未尽事宜，双方协商解决，本合同经双方确认签字盖章后生效，双方应共同信守承诺，出现违约，一切责任由违约方承担。

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇四

1、工程名称□600x600其松牌石膏覆膜板吊顶工程

2、工程地点：

3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶

4、陈包方式：材料、人工双包

5、工期，有效期为天。

按实际平方面积计算。

(一)、甲方工作

1、开工前方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需水、电。

2、指派，保持通讯畅通)，为驻工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。

3、负责协调乙方与工程各方的关系，并配合成品保护。若其它项目施工损坏成品，由甲方负责协调恢复。

(二) 乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底计划，交甲方审定，接受甲方工程质量及进度的监督。服从甲方项目部安全生产的统一安排，遵守各项规章制度。

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇五

随着大跨度大空间吊顶的增多, 施工中反映的问题也越来越多, 签订吊顶包工合同需要注意什么呢? 以下是在本站小编为大家整理的吊顶包工合同范文, 感谢您的阅读。

甲方:

乙方:

一、工程概况

1. 工程地点:

2. 工程内容及做法: 工程内容为甲方口头要求的所有施工内容、装修工艺要求(见附件)。

3. 工程承包, 采取乙方包工、包施工工具、设备, 甲方提供施工材料的方式。

4. 工程期限: 开工日期: 竣工日期:

二、甲方工作

1. 开工三日前要为乙方入场施工创造条件, 以不影响施工为原则。

2. 参与工程质量施工进度的监督, 参加工程材料验收、隐蔽

工程验收、竣工验收。

三、乙方工作

1. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。
2. 不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、创、钻等产生噪音的装饰装修活动。
4. 负责工程成品、设备的保护。
5. 保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
6. 保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，清运垃圾至物业指定地点。
7. 为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。

四、材料供应

1. 乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2. 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
4. 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
5. 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

6. 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
7. 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
8. 甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

五、工程验收和保修

2. 工程竣工后，乙方通知甲方验收。
3. 双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

七、违约责任

1. 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
2. 一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3. 由于乙方责任导致工程质量不合格，对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理，损耗的材料费用由乙方承担。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2%的违约金。
4. 对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。
5. 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6. 因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的2‰赔偿甲方损失。

八、争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。

九、劳动力管理

1. 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2. 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。。
5. 乙方指定由 地现场负责人， 为替补负责人。
6. 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。
7. 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。

九、施工机具

1. 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2. 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行承担。

十. 工艺要求

1. 基层处理要干净，高低不平处要先凿平和修补，在抹底层水泥砂浆找平前地面应洒水湿润以提高与基层的粘结能力。
2. 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块，标准块应安放在十字线交点对角安装。铺装操作时要每行依次挂线，石材必须

浸水湿润，阴干后擦净背面。铺贴时，从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落，并用橡皮锤敲击紧实平整。

3. 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要，安装24小时后必须洒水养护，两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工，可在地面上铺设实木板供人行走。

4. 地面石材、瓷质砖铺装的验收：地面石材、瓷质砖铺装必须牢固，铺装表面平整，色泽协调，无明显色差。接缝平直、宽窄均匀，石材无缺棱掉角现象，非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米，用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米，表面洁净。

七、做防水

1. 防水需要从墙脚向上做不少于0.3米，淋浴处不少于1.8米。要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水。

2. 一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。

3. 卫生间的上下水管的根部和墙脚，必须涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后，需要进行24 2小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。

八、吊顶

1. 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求或住户要求。

2. 吊顶龙骨在保管安装时，不得扔摔、碰撞。罩面板在运输和安装时，应轻拿轻放，不得损坏板材的表面和边角。并应

防止受潮变形。

3. 吊顶内灯槽、斜撑、十字撑，应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结，应在基层顶板上另埋设吊点。
4. 罩面板应按规格、颜色分类选配。
5. 罩面板安装前，应根据构造需要分块弹线。带装饰图案罩面板，宜由中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交接一致。
6. 罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。
7. 搁置式的轻质罩面板，应设置压卡装置。
8. 罩面板不得有悬臂现象。
9. 吊顶施工过程中，电气设备等安装应密切配合，特别是吊灯、电扇等处的增补强度应符合设计要求。
10. 落空4米以上的石膏板吊顶，除用自攻钉固定外还应增加粘接固定。所有金属点应用油漆封堵。
11. 罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有折裂、缺菱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致，粘贴的面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。
12. 搁置的罩面板不得有漏透、翘角现象。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

甲方：（以下简称甲方）

乙 方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规和规章。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将第二炮兵指挥学院东院院内住宅楼加装电梯土建工程28个单元吊顶工程班组项目工程全部包干(包工包料)给乙方。双方就本工程施工有关事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

2、工程地点：江岸区工农兵路东院院内；

二、工程承包范围和方式

三、合同工期

竣工日期□20xx年11月10日(含雨雪等)，如遇不可抗力因素的影响，工期经甲方确认后，才予以顺延。乙方必须按照甲方项目部形象进度进行施工，同时保证甲方劳动力的需求，必须保证施工现场12人在进行作业，其中的10栋、12栋、14栋、16栋共计14个单元的吊顶必须在10月底全部完工。

共2页，当前第1页12

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇六

一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白*木质t形凹槽龙骨；角线采用3cm塑料线条，油面漆二遍。

二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整；线条每米2元整。

三、双方责任：

1、*方责任：

- 1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。
- 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

2、乙方责任：

- 1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从*方管理人员的监督与指挥。
- 2) 严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保*不违反安全*作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。
- 3) 绝对服从*方的工程进度安排。保*足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
- 4) 爱惜*方的一切机械设备，违章*作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇七

乙方：

甲乙双方经友好原则, 由乙方承担甲方的铺面用来经营, 达成以下协议：

一、 铺面建筑面积120平方米，年租金为一年5万元整。

二、 铺面租期为陆年，不到陆年按违约算。

三、 租金支付方法，租金为每年支付一次。

四、 乙方在租用期间有该铺子的使用权，不得转让，甲方拥有所有权。

六、 市场的房租、保险、税由甲方承担，通讯费、水费、电费由乙方承担。

七、 甲乙双方出租到期协议即终止。若乙方需继续租用，乙方应在协议期满提前一个月告知甲方。

八、 房租交纳日期至20xx年8月1日至20xx年8月1日。

九、 双方如有悔约，按一年房租的双倍赔偿。

十、 本合同于甲乙双方签字或盖章后生效，具同等法律的效力。合同正本一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇八

承包方(以下简称乙方)：_____

_____施工图，标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水_____吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨；角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。

根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_____

吊顶每平方米_____元整;石膏线条每米_____元整。

甲方责任:

- 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件, 施工用电。
- 2) 提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。
- 3) 负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任:

- 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工, 提供的各种材料必须与经施工管理站认定的样板一致, 进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
- 2) 严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度, 提高工人的安全生产意识, 保证不违反安全操作规程, 避免发生安全事故。
- 3) 绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场, 未经经理同意, 不准离开工地。保证足够的施工力量, 负责组织工人进退场, 其费用由乙方负责。
- 4) 爱惜甲方的一切机械设备, 违章操作致使机械设备损坏的, 其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失, 所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工, 其返工费用由乙方负责。

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，施工完工后，甲方拨付至80%的款项。待施工验收合格后，十天内结算并付清所有施工款。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包施工款时失效。

最新工程吊顶合同 吊顶工装施工合同优选模板篇九

甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

1. 租赁地址：_____路_____弄_____号_____室；房型规格_____；居住面积_____平方米。

2. 室内附属设施

(1) 电器：_____。

(2) 家具：_____。

1. 租用期限：甲方同意乙方租用_____年；自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

2. 房屋租金：每月_____元人民币。

3. 付款方式：按_____支付，另付押金_____元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。第一次付款_____元人民币。

4. 租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费用由乙方支付，物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付。

5. 租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需承担全部责任，并赔偿甲方损失。

(1) 乙方擅自将房屋转租、转让或转借的。

(2) 乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的。

(3) 乙方无故拖欠房屋租金达_____天。

(4) 连续_____个月不付所有费用的。

1. 乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用。

2. 无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金。

3. 在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价。

4. 租用期满后，乙方如需继续使用，应提前_____个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先。

5. 在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前_____个月通知对方，协商后解除本协议。

6. 乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗防中毒等安全工作，如发生事故乙方应负全部责任。

7. 乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份，签字后即行生效。

水：_____吨；电：_____度。

_____份，甲、乙双方各执_____份，每份均具有同等法律效力。