

电梯安装分包协议书(优秀5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

电梯安装分包协议书篇一

甲方：

乙方：

为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第二条 乙方安全责任

1. 乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2. 乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3. 乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

4. 乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5. 乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6. 乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7. 乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8. 乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
9. 乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10. 乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11. 乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 年月日 日期： 年月日

电梯安装分包协议书篇二

甲方(工程发包方)：

乙方(工程承包方)：

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

1、涉及起重设备安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的問題。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙

方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的的工作票进行会签。

5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在

上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施

工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),另外附页。

六、其它需要约定的事项:无

七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与

合同文本同期生效。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

年 月 日 年 月 日

电梯安装分包协议书篇三

1.1 高空作业人员(超出工作平台或者地面2米)要系好安全带,戴好安全帽,穿绝缘防滑鞋,地面作业人员要戴安全帽。高空作业人员的手用工具要放在工具袋内或者设备安全处,在高空传递时不得扔摔。

1.2 特殊作业人员必须持证上岗,所有施工人员必须按照本工种的操作规程进行作业。

1.3 参加安装设备的各专业工种必须服从现场负责人统一指挥。安全责任人在发现违章作业时,要及时劝阻,对不听劝阻继续违章操作者应立即停止其工作。

1.4 高空作业人员必须是经检查无高空禁忌病症,无晕高症者(或提供相关体检证明)。

1.5 在高空安装使用的人行通道下部必须设挂安全网,上下安装平台设安全爬梯,作业人员不得不戴安全带攀越构件。

1.6 高空使用的跳板及其它物品拆卸时,按照拆卸顺序进行施工.拆卸下来的构件必须用吊车或溜绳放至地面,严禁从空中抛扔。

1.7 走道内物品应及时清理干净,不得任意乱扔或向下丢弃;

严禁高空作业人员在人行通道，作业平台上跑跳、互相打斗、戏闹。

二、构件吊运安全措施

先要对参加施工人员进行施工技术方案交底和安全交底，增强工人的安全意识，由一名起重工作为吊装指挥，吊车司机和参战人员必须服从指挥，各工作密切配合，严格按操作规程施工。先要进行试吊，吊起一米检查构件是否平衡，锁具是否牢固，检查无误后方可起吊（一般以停留三分钟稳定不变为准）。

三、施工机具安全使用措施

3.1 建立机械、设备、手持电动工具等检查、维修、保养、使用管理制度。

3.2 各类施工机具的安全防护装置必须齐全、有效，操作者应熟知机械工具的性能，操作方法和安全操作规程，使用时必须配戴好劳动保护用品。

3.3 施工机具必须明确专人或固定班组负责，管理使用。

3.4 机械用具要放在通风，干燥的棚内，电焊机下应设置木垫板和防火挡板。

3.5 在高空用气割或电焊切割时，应采取措施防止割下的金属或火花落下伤人。

3.6 地面操作人员必须戴好安全帽，尽量避免在高空作业的正下方停留或通过，也不得在起重机的吊杆和正在吊装的构件下停留或通过。

四. 施工用电安全措施.

4.1 施工用电缆，电线必须绝缘良好，无老化，破皮损坏等现象。

4.2 施工现场专用的中性点直接接地的低压电力系统中，必须实行tn-s三相四线制供电系统。

4.3 各电动机械、工具及用电设施的开关箱内必须按规定动作值安装漏电保护器，安装或拆除时不得打开密封盖，以避免影响性能。

4.4 带电导线与导线之间的接头必须绝缘良好包扎，并满足强度要求。

4.5 严禁在带电导线上搭、挂、压其它物体，采用电缆架空敷设应用钢丝绳吊装，转角处应有绝缘措施或拉台固定，采用地下敷设，除遵循有关工艺标准外，进出地面处应加强防护。

4.6 自然采光差的场所(如主箱梁内)或夜间施工，必须保证设有足够的照明灯具，并设有专人负责维护.特殊场所按规定使用安全电压照明.

4.7 本施工现场至少配备两名电工，设备电器，敷设电线等必须由电工操作，非电工不得擅自接线，安装电气工具等。

4.8 电焊机的手柄、电焊把、把线绝缘应良好，二次线所有接头要包扎良好，接头不得超过三处。

五. 现场防火安全措施

5.1 建立健全消防，保卫保证体系和管理制度，认真落实、监督、检查。

5.2 消防设施保证完好，齐全, 配备充足的灭火器材和经过培

训的消防人员. 并做好施工现场和大临设施的安全防火工作。

5.3 氧气、乙炔瓶应分放置于屋棚内或带防护罩构筑物下，并在明显位置悬挂安全操纵规程；施工时氧气、乙炔瓶距离不小于五米，气瓶距明火距离不得小于十米，小于十米的必须设置隔离设施。

5.4 动火时应确施工周围无易燃、易爆等危险品时方可施工，在危险区域动火时，应采取隔离措施，并经施工现场负责人批准签发动火证后进行施工，而且要有动火监护。

5.5 电器、电线应符合电器符合防火的标准，电线不得有损坏，接头要牢固，绝缘要符合有关绝缘标准规定。

六. 其他.

6.1 严禁酗酒、打架斗殴、赌博和进行其他违法违纪活动，绝不允许午饭间喝酒，晚饭喝酒必须服从甲方管理，一经发现做开除处理，并承担相应经济和刑事责任。

6.2 雨、雾、大风天气和夜间一般禁止高空作业和吊装作业，如有特殊情况必须作业时，应采取相关防护措施(防滑鞋、雨衣、坐垫、照明灯等)报项目负责人批准后方可开始。

6.3 作息时间为上午7:00-11:40，下午1:30-6:00，实行9.5小时工作制，住宿由甲方提供房间，乙方人员必须爱护相关设施，损坏照价赔偿；不得在住宿区大小便、倒剩饭剩菜等；不得在床上吸烟，注意防火。

6.4 所有作业人员必须服从现场负责人和甲方人员的管理，对偷懒、出工不出力、安全意识差、破坏设备等行为进行严格控制，严格执行公司外出人员和施工作业人员的相关奖惩措施，情节严重者或造成重大损失时，追究其相关法律责任；任何事假、病假均需现场负责人签字后方可准假，并且按照

公司相关考勤制度执行。

6.5 本制度从即日起生效，所有作业人员要参与相关培训并签字确认，不得代签或不签。

乙方保证施工人员已明确上述安全协议内容，并且保证不违章操作遵守各条例，否则按照甲方相关条例进行奖惩。

甲方：

签字：

日期：

乙方：

签字：

日期：

电梯安装分包协议书篇四

甲方：

乙方：

- 1、工程项目名称：江苏创达新材料有限公司电梯安装工程
- 2、工程范围：室内电梯安装
- 3、工程地址：江苏省盐城市响水县陈家港镇观潮三路。

为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健

康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

- 1、建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案。
- 2、接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。
- 3、制定电梯事故应急措施和救援预案。
- 4、设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时报告上级领导。
- 5、应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置。
- 6、定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的安全规章制度培训。
- 7、按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

- 1、必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。

- 2、必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。

- 3、在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。

- 4、提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不負責任，乙方承担由此引起的一切经济

责任。

5、用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

6、电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内，复印件交甲方存档保存。

7、安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积极配合调查。

9、施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

10、应对其维修保养的电梯安全性能负责，接到故障通知后，应立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。

11、驻甲方现场电梯维保人员，必须明确一名安全工作管理人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作，落实各项防火及用电安全措施。

12、如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。

13、严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。

三、本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。

四、其他事宜，需双方友好协商后处理。

五、本安全协议书自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

日期:

电梯安装分包协议书篇五

_____公司与_____公司双方经友好协商达成以下协议:

现决定由_____公司班组执行安装: 合同号_____的_____工地电梯安装工程, 安装项目包括至交接甲方。

层站_____台, 层站_____台, 工程安装期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日, 工程安装费共计_____元, (电梯开工后付总款的30%, 三方验收合格后付40%, 甲方交接后付30%)。

公司任命为该项目项目经理, 负责该工程的管理工作。

施工班组根据公司有关规定保证做到:

1. 班组长在接受任务时, 应组员交代工程内容, 性质, 技术要求及工期, 在每项施工之前, 应组织组员了解并熟悉施工方案。
2. 在施工期间, 班组长应随时检查施工质量, 施工安全, 如有违反操作规程施工方案等问题, 应及时纠正, 确保工程质量和工程进度, 在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录, 对出现的问题及时向公司汇报。
3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产, 按有关规定穿戴整齐, 工前不能喝酒, 不得打闹嬉笑, 保证文件生产, 施工组员应听从班组长调配指挥, 不得自行其事, 自作主张。
4. 施工班组要发扬团结, 发展互助精神, 做到互相帮助, 互

相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。

5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。

6. 中铁*装公司对施工小组的施工安全负全部责任。

7. 此文件一式二份，双方公司各执一份。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日