

最新工地安全消防自查报告 工地消防安全自查报告(精选11篇)

辞职报告可以作为一种日后备案的证明，它可以记录下离职时的工作表现和职业成就。在下面的范文中，你可以找到一些关于报告写作的技巧和要点，有助于提高你的报告写作能力。

工地安全消防自查报告篇一

根据xx办[20xx]号文件和政府建管部门的相关指示精神，项目部xx月xx日下午召开了项目部安全会议，现场负责人佚名组织项目部主要管理人员及班组主要人员对施工现场安全生产危险性较大的分部分项工程进行一次全面的安全自查，自查内容如下：

我方现在的大型机械设备有2台qtz63塔吊及其他中小型设备进行检查，建筑起重机械（塔吊）的备案、安装告知和检测合格报告、使用登记手续齐全，均符合起重设备管理相关要求，主要设备操作人员均持有特种操作证。

目前，2楼南立面为落地脚手架，其它三面为悬挑脚手架，搭设高度为5.4米，已对二楼施工进行了有效的防护，检查中发现悬挑首层的硬质封闭滞后，且个别位置立杆离结构边大于300mm[]另外对现场模板支撑体系进行了检查，发现2楼2层结构的支撑体系，部分位置扫地杆稀缺，现场要求班组人员当天组织人员按专项方案和安全技术交底完成整改。

紧急疏散通道、安全出口明确畅通。

此次检查后，项目部安全管理人员加强了起重设备和安全防护的检查，对查出的违规行为，制定整改计划，明确整改措施及时消除；下步工作中将牢固树立“安全第一、预防为主、

综合治理”的方针，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

工地安全消防自查报告篇二

- 1、心中时刻装安全，吃饭睡觉都香甜。
- 2、父母妻儿牵挂你，安全生产心切记。
- 3、领导检查是关爱，认真对待去整改。
- 4、致富千日功，出事当日空。
- 5、爱妻爱子爱家庭，无视安全等于零。
- 6、安全与遵章同在，事故与违规相随。
- 7、千忙万忙出了事故白忙，千苦万苦受伤害者最苦。
- 8、安全送人情，等于要人命。
- 9、严是爱、松是害，发生事故坑三代。
- 10、今日注意安全，节日合家团圆。
- 11、生命只有一次，没有下不为例。
- 12、宁绕百米远，不冒一步险。
- 13、有妻有子有家庭，没有安全等于零。
- 14、不讲安全搭上命，挣座金山有啥用。
- 15、安全生产勿侥幸，违章蛮干要人命。

- 16、打工千日苦，不酿一时祸。
- 17、违章作业要批评，道是无情却有情。
- 18、不放过隐患，不留下遗憾。
- 19、为了你的幸福，请你注意安全。
- 20、爱家就要爱生命，重情更应重安全。
- 21、一人遭难全家遭殃事故隐患万万提防
- 22、生命只有一次危险就在一时安全要记一世
- 23、你的安全，是全家的欣慰。
- 24、生命只有一次，安全没有终止。
- 25、家庭支柱靠你扛，安全施工不能忘。
- 26、同创安全工地，共享美好生活。
- 27、严是爱松是害。搞好安全利三代。
- 28、生产莫违章，安全有保障。
- 29、安全施工，幸福一生。
- 30、出门挣钱不容易，安全千万要注意。
- 31、安全意识人人有，美好生活乐悠悠。
- 32、作业时戴安全帽，流汗总比流血好。
- 33、宁为安全操心，不让亲人伤心。

- 34、安全帽是护身宝，上班之前要戴好。
- 35、安全第一心中记，为已为家为亲人。
- 36、安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。
- 37、安全你一人，幸福全家人。
- 38、爱家就是爱生命，重情更应重安全。
- 39、安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。
- 40、建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。
- 41、处处注意安全，岁岁全家团圆。
- 42、安全千金难买，命运自己主宰。
- 43、安全第一是真理，全家不能没有你。
- 44、最盼的是你的`平安，最怕的是你的意外。
- 45、质量是大厦的生命，安全是员工的生命。
- 46、安全你一个，幸福全家人。
- 47、打工在外不容易，安全首先放第一。
- 48、工作勤为先，万事平安首。
- 49、提高安全意识，建设文明工地。
- 50、安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。
- 51、安全你我共同的责任，平安你我共同的心愿。

- 52、安全施工，拥抱平安。
- 53、安全措施做足，家庭美满幸福。
- 54、蛮干是走向事故深渊的第一步。
- 55、人人讲安全，安全为人人。
- 56、安全一万天，事故一瞬间。
- 57、安全在于心细，事故出自大意。
- 58、严是爱松是害，严中自有真情在。
- 59、宁为安全操碎心，不让事故害工人。
- 60、麻*是最大的隐患，失职是最大的祸根。
- 61、幸福是棵树，安全是沃土。
- 62、责任心是安全之魂，标准化是安全之本。
- 63、严是生命的呼唤，松是自杀的开端。
- 64、安全是于警惕，事故出于麻*。
- 65、聪明人把安全放首位，糊涂者把安全置脑后。
- 66、心系安全一点，拥有蓝天一片。
- 67、心头常亮安全灯，平安生活伴人生。
- 68、事故猛于虎，安全贵如金。
- 69、生命可贵当珍爱，丝毫麻*都是害。

70、工地就是战场，防护才能全胜。

71、班前常自检，事故可避免。

72、施工安全靠你我，幸福连着大家伙。

工地安全消防自查报告篇三

一转眼，时光飞逝如电，工作已经告一段落，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，这时候，最关键的自查报告怎么能落下！大家知道自查报告的格式吗？以下是小编为大家收集的工地消防安全工作自查报告范文，欢迎阅读与收藏。

各单位要牢固树立“安全第一”的意识，高度重视建筑工地消防安全管理工作，要深入贯彻《关于进一步加强建筑施工现场消防安全的紧急通知》和《关于转发省住建厅关于立即开展建筑施工安全消防“回头查、回头看”行动的通知的通知》文件精神，要加强组织领导，落实机构、人员和责任。公司要定期组织专项检查，项目部要落实以项目经理为第一责任人的防火安全责任制，安全工程师要每周带队开展消防安全专项检查，安全员要对检查出的隐患进行跟踪消除，确保消防安全防范措施落到实处。

（一）加强施工现场消防安全管理。施工现场应建立健全消防管理的规章制度，实行严格的目标责任管理，将目标责任落实到每个层面、每个人员。严格把好产品采购关，必须使用符合阻燃要求目式达到xx目的密目式安全网。对动用电气焊等明火作业实行严格的动火审批制度，作业人员持证上岗，并设动火监护人，实行现场监护。实行明火作业时，必须避开易燃易爆物品和装置，操作完毕后要认真清理现场，防止产生暗火。严禁在明火作业范围内同时从事油漆等易产生挥发性气体的作业；使用易挥发性材料时，应随时封闭其容器，

擦拭后的棉纱等物品应集中存放并远离热源。严禁在施工现场内吸烟。严禁在运行的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行切割和焊接。对各种用途的临时用房、仓库、贮罐、堆料等要合理布局，保证有足够的安全通道、防护间距。安全通道应保持畅通，标志醒目。

（二）加强活动用房搭设管理。活动用房的设计、制作、安装、拆卸和使用必须严格按照《施工现场临时建筑物技术规程》）的要求执行，且符合《成都市建筑施工现场临时轻型钢结构装配式活动用房管理暂行规定》的要求。活动用房的安装应符合以下防火要求：

- 1、活动用房场地周边应设置消防通道，宽度不小于4米，配置消防水源。
- 2、活动用房距易燃易爆、危险物品等危险源的距离不小于16米，食堂用房与宿舍用房应分开设置。
- 3、对于两层的活动用房，当每层的建筑面积大于200平方米时，应至少设两个安全出口或疏散楼梯；当每层的建筑面积不大于200平方米且第一层使用人数不超过30人时，可只设置一个安全出口或疏散楼梯。活动用房栋与栋之间的距离不小于3.5米。
- 4、活动用房搭设不宜超过两层，其耐火等级达到四级要求，超过两层时，应按现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016执行。
- 5、活动用房墙板和门等装饰材料应满足防火要求。
- 6、活动用房每100平方米至少配备两具灭火级别不低于3a的灭火器，厨房等用火场所应适当增加。
- 7、活动用房电气线路安装，必须符合规范要求，一是所有用

电线路应穿阻燃管明敷；二是灯具要与板墙保持安全距离，电线穿过彩钢夹芯板墙板，必须套瓷管或其它不燃的塑管；三是配电线路宜安装智能限电器，应将照明回路与插座回路分开，插座回路应设置漏电保护器。三层或单栋面积超过200平方米的活动用房必须安装智能限电器。

（三）加强活动用房使用管理。

活动用房安装完毕后，正式使用前，应进行验收，并提供活动用房出厂合格证、安装竣工验收表、活动用房产品防火检验报告等验收资料。使用过程中，要加强人员教育，落实下列防火措施：

- 1、活动用房内禁止使用电饭煲、电炉、电热杯、电棒等电热器具。
- 2、活动用房内严禁电线乱拉乱接。
- 3、严禁在手机充电区域内堆放易燃易爆物品。
- 4、活动板房不能用作危险品仓库、配电房。

施工单位要将消防安全教育作为施工现场“三级教育”的重要内容，全面普及消防法律、法规和用火、用电、用气常识，使从业人员了解消防要求，增强消防意识，掌握消防知识，遵守消防规定，提高自防自救能力，积极开展群防群治，营造“了解消防、关注消防、参与消防”的社会氛围，防范火灾事故发生。

决定在我市建筑工地开展消防安全专项检查活动，活动时间为xx年xx月至xx月，用两个月的时间对全市在建工地进行消防安全隐患排查整治。

各建设、监理、施工单位要立即组织人员对施工现场进行全

面的自查自纠，重点对消防设施设施的设置、施工现场易燃物的管理、活动用房防火管理、临时施工用电安全、作业人员作业是否符合操作规程进行检查。一旦发现消防安全隐患，必须立即排除，确保检查不留死角和漏洞。

各区（市）县建设局、市安监站、市质监站应加强建筑工地消防安全的监督管理，一是要结合本地区的特点，开展建筑工地消防安全专项检查活动；二是要把好开工条件审查关，在开工条件审查时要对活动用房的相关设计、安装、验收、移交资料进行严格审查；三是加强日常监督管理，要督促施工现场全面排查和消除火灾隐患，发现火灾隐患必须当场督促改正，对整改不力的相关责任单位和责任人进行严肃查处，同时按照《成都市建筑市场主体不良行为记录管理实施细则》进行不良行为记录，对因材料阻燃达不到要求而发生火灾的活动用房厂家进行公示。

请各区（市）县建设局、市安监站、市质监站在xx月xx日前将建筑工地消防安全专项检查活动总结报质安处。

工地安全消防自查报告篇四

根据某某办[20xx]号文件和政府建管部门的相关指示精神，项目部xx月xx日下午召开了项目部安全会议，现场负责人佚名组织项目部主要管理人员及班组主要人员对施工现场安全生产危险性较大的分部分项工程进行一次全面的安全自查，自查内容如下：

我方现在的大型机械设备有2台qtz63塔吊及其他中小型设备进行检查，建筑起重机械（塔吊）的备案、安装告知和检测合格报告、使用登记手续齐全，均符合起重设备管理相关要求，主要设备操作人员均持有特种操作证。

目前，楼南立面为落地脚手架，其它三面为悬挑脚手架，搭

设高度为5.4米，已对二楼施工进行了有效的防护，检查中发现悬挑首层的硬质封闭滞后，且个别位置立杆离结构边大于300mm[]另外对现场模板支撑体系进行了检查，发现2#楼2层结构的支撑体系，部分位置扫地杆稀缺，现场要求班组人员当天组织人员按专项方案和安全技术交底完成整改。

对于现场仓库的氧气乙炔作安全警示，使用和摆放达到安全距离，灭火器材数量基本配足，现场木材堆放处已设置灭火器，消防器材专人进行负责管理，集体宿舍内检查未发现大功率电器，消防通道、紧急疏散通道、安全出口明确畅通。

此次检查后，项目部安全管理人员加强了起重设备和安全防护的检查，对查出的违规行为，制定整改计划，明确整改措施及时消除；下步工作中将牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

工地安全消防自查报告篇五

根据某某办[20xx]号文件和政府建管部门的相关指示精神，项目部x月xx日下午召开了项目部安全会议，现场负责人佚名组织项目部主要管理人员及班组主要人员对施工现场安全生产危险性较大的分部分项工程进行一次全面的安全自查，自查内容如下：

我方现在的大型机械设备有2台qtz63塔吊及其他中小型设备进行检查，建筑起重机械（塔吊）的备案、安装告知和检测合格报告、使用登记手续齐全，均符合起重设备管理相关要求，主要设备操作人员均持有特种操作证。

目前，2楼南立面为落地脚手架，其它三面为悬挑脚手架，搭设高度为5.4米，已对二楼施工进行了有效的防护，检查中发现悬挑首层的硬质封闭滞后，且个别位置立杆离结构边大于300mm[]另外对现场模板支撑体系进行了检查，发现2楼2

层结构的支撑体系，部分位置扫地杆稀缺，现场要求班组人员当天组织人员按专项方案和安全技术交底完成整改。

对于现场仓库的氧气乙炔作安全警示，使用和摆放达到安全距离，灭火器材数量基本配足，现场木材堆放处已设置灭火器，消防器材专人进行负责管理，集体宿舍内检查未发现大功率电器，消防通道、紧急疏散通道、安全出口明确畅通。

此次检查后，项目部安全管理人员加强了起重设备和安全防护的检查，对查出的违规行为，制定整改计划，明确整改措施及时消除；下步工作中将牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

工地安全消防自查报告篇六

为深刻吸取12月17日荔湾区站前路建筑工地违规用电引发宿舍火灾事故教训，确保春节前全区建筑工地的消防安全形势稳定，根据区政府的工作部署[]20xx年1月6日上午由街道办事处李嘉斌主任带队，联合区安监局、派出所、街道综治办、出租屋、安监中队对辖内位于广州市北较场路五号的广州市第一幼儿园文体综合楼工程工地进行建筑工地消防安全检查。

在检查中，建筑工地消防安全检查组在听取建筑工地消防安全负责人关于本单位消防安全工作落实情况汇报的基础上，详细地查看了单位消防工作。对工地内的消防通道、灭火设备、照明设施、工地厨房等情况进行了仔细的检查，在检查中发现工地杂物存在乱堆放现象，工地安全指示牌存在破损不清晰等情况。建筑工地消防安全检查组对存在的安全隐患，消防安全中的不足之处提出了专业的意见和整改建议。

本次检查对该工地的消防安全工作起到了积极的警示作用，提高了工地工作人员的消防安全意识，确保了春节前全区建筑工地的消防安全形势稳定。

近年来，随着建筑行业的迅速发展，全国各地建筑工地火灾发生率不断攀升，据统计，在建筑火灾中，建筑工地火灾占有相当大的比例，笔者就目前建筑工地消防安全工作的现状，结合工作实际，对如何做好日益严峻的建筑工地消防安全工作浅谈几点看法。

1、消防安全责任主体意识淡薄。许多建设单位、施工单位，没有认真落实消防安全责任制，没有订立消防安全责任合同，员工消防意识较差，缺乏基本的消防常识。

2、没有建立健全消防安全管理制度和消防组织机构。大部分单位没有制订灭火应急疏散预案，没有对员工进行岗前培训和消防安全教育及宣传，制度落实不力。

3、临时建筑物多，并且耐火等级低。建筑工地工棚、仓库、食堂、宿舍等临时建筑大多采用竹子、木材、油毡、塑料等可燃材料，这些建筑材料耐火等级低，同时施工的脚手架和安全防护物也常用可燃材料制成，施工现场存放和使用大量油毡、木材、油漆、塑料制品及装饰、装修材料等可燃易燃物品临时堆垛。

4、火源管理不善，无防火安全措施。由于施工现场做饭、熬沥青、违章使用电炉子、烘烤取暖等需要使用明火及电焊作业，易产生飞火引发火灾。

5、电源管理不善，电线乱拉，用电器乱接，电气线路超负荷，易引发电器火灾。

6、施工现场消防器材设备设施配置不符合要求，甚至许多工地未配备消防器材设备设施。

7、消防通道堵塞现象严重存在。有些施工现场虽然设置了临时消防通道，但通道内堆满了水泥、钢筋等建筑材料，一旦发生火灾，消防车无法通行。

8、建筑可燃材料乱堆乱放，混存混放容易引发火灾。

9、施工人员流动性大，交叉作业，管理混乱，消防意识差。建筑工程一般都要经历基础、结构、设备安装调试和装修四个阶段。因此，各工种人员常处于分散流动状态，特别是到施工中后期，结构和设备安装施工人员交叉作业，设备调试和室内装修工种交叉作业。如遇到国家级省级重点工程，由于工程量大，往往由几家公司同时承建，若建筑工地不加强对施工人员的消防安全教育、统一指挥、调度生产极易发生火灾事故。

10、施工人员违章操作，违规施工，是引发火灾的重要因素。

1、电气线路过负荷、短路和接触电阻过大引起可燃、易燃材料起火。主要是施工人员随意乱拉临时用电线路，电器开关和配电箱电阻过大，电气线路线径与用电负荷不匹配，用铜丝、铁丝代替保险丝，电线接头处理不当而引发火灾。

燃物品满地都是，这些可燃物品遇到灼热电焊熔渣即易引起火灾。

3、火种管理不严。工地上吸烟的同志相当普遍，这些人的防火意识大多不强，有的在危险气体场所吸烟，有的在可燃物品堆场吸烟，而且燃着的烟蒂到处乱仍，这些火种一旦遇到可燃物，极易引起火灾事故。另外，工地职工宿舍对蚊香、蜡烛等火种管理不善，也是引起工地火灾的原因之一。

4、生活用火不慎引发火灾。包括食堂做饭时，炉火从烟囱飞出落在可燃棚罩上引发火灾；做饭后炉火未处理好引发火灾；炉火烟囱长期烘烤可燃材料发生火灾。冬季工棚采暖，火炉铁皮烟囱烤燃附近可燃材料发生火灾。

5、照明用电混乱。施工现场尤其是夜间作业用电照明大多是临时性，电线布置分散，因此电源线敷设不规范，随意性较

大，照明灯具的固定也不稳定，离易燃可燃物较近，极易引起火灾事故。

6、可燃、易燃物多。由于施工现场存放和使用大量油毡、木材、油漆、塑料制品及其装饰装修材料，遇明火及电焊火花极易引起燃烧。

针对建筑工地存在的消防安全现状及隐患特点，为确保建筑工地人员生命及财产安全，避免火灾事故的发生，笔者认为应从以下八个方面来做好建筑工地的消防安全工作：

3、建立严格的用火用电管理制度。用制度来管理人、规范人、教育人，是做好防火安全工作的有效方法。把好用火用电关，是免除基建工地发生火灾事故的一个很重要的措施。尤其值得一提的是要对电焊作业、油漆熬制等危险作业实行严格的动火审批制度，凡未经动火审批和非专业人员一律不得从事易燃易爆物品作业。

6、各级公安消防部门、公安派出所及安监等部门，应加大监督检查力度。定期开展对建筑施工现场安全检查，发现火灾隐患及违章行为，应当场或责令限期改正，经复查后仍未改正的火灾隐患，对施工单位及其负责人，按消防、安全生产法律法规有关条款处理。

7、施工单位应加强对生产生活用火的消防安全管理。如冬季工程养护及人员取暖使用火炉时，应保证火炉及铁制烟囱与可燃物有效保持足够间距等问题。

8、施工单位应使用具有资质证书的特殊工种人员如电工、电焊工、气焊工等，严禁无证上岗，并应经常对该类人员进行消防安全培训。

随着消防工作社会化的不断加强，建设单位、工程监理单位的消防意识不断提高，施工单位的消防安全责任主体意识增

强，建筑施工工地火灾将会得到有效的遏制。

工地安全消防自查报告篇七

1. 建设精锐部队，培养科技尖兵；强化消防科学，提高保卫能力。
2. 建立新的'社会消防安全管理机制，促进社会主义的市场经济繁荣发展。
3. 坚持科技发明，掌握科学技术，争当科技先锋。
4. 践行“三个代表”，牢记两个“务必”，履行公安队伍的“三大使命”。
5. 发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，工作要有新举措。
6. 解放思想，更新观念，与时俱进，开拓进取，打造一支现代化的消防铁军。
7. 立足本岗，与时俱进，为全面建设小康社会而努力奋斗。
8. 权为民所用、情为民所系、利为民所谋。做一支人民满意的消防队伍。
9. 全面推进消防工作社会化进程，进一步创造和谐稳定社会环境。
10. 深刻领会“三个代表”重要思想，认真贯彻“十六大”精神。
11. 让装备不断升级换代，用科技创造消防名牌。

12. 自防---永不放松，警钟常鸣。自救---临危不惧，头脑清醒。
13. 疏忽消防一瞬，毁掉幸福一生。
14. 安全自检、隐患自改、责任自负。
15. 提高自防自救能力，保障自身消防安全。
16. 火灾起心莫急，湿手巾捂口鼻。
17. 任何单位和个人都不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
18. 疏散通道不能锁，否则火灾酿恶果。

工地安全消防自查报告篇八

为了确保__-__学年度我校的消防安全工作顺利进行，打造和谐稳定的平安校园，落实我校各班级“谁主管谁负责”的原则，进一步深化教育改革，保障人身安全、财产安全，特签订此责任书。

1. 班主任是消防安全第一责任人，对消防安全工作全面负责。定期召开消防安全，安排部署消防安全工作，研究解决消防安全重大问题和火灾隐患。
2. 成立班级消防安全领导小组。工作有计划，有制度，明确职责和分工。
3. 加强学习《消防法》，认真贯彻消防法规、严格执行学校相关规章制度，并按规定履行自己的职责，提高消防意识。在春夏季、重大节假日、火灾多发季节及时组织开展消防安全检查，及时发现火灾隐患和消防工作中的突出问题及薄弱环节，采取有效措施进行整改，消除火灾隐患，整改有记录。

4、时时处处对学生进行消防安全知识教育，保证学生不玩火，不动电，不到危险的地方、随手关闭用电设备。

3、各班主任每周对所管辖班级进行一次安全消防检查，发现线路、电器有漏电等消防安全隐患，要及时汇报学校领导，力求及时处理。

4、各班主任必须听从学校消防领导小组的指挥，在发生事故时，应合理安排疏散学生、报案、向学校报告，及灭火各项工作同时进行。保护学生是重点，及时地把学生带到安全地带，努力把损失降到最低限度。

6、各班级要认真开展多种形式的消防安全教育活动，教给学生安全用电、用火、用液化气、用蚊香和初期火灾扑救及火场逃生等知识，普及消防知识，提高消防意识。

校长签字：

班主任签字：

__年9月3日

工地安全消防自查报告篇九

1、消防安全工作，人人负有职责。

2、安全中求高产一顺百顺，火患里冒进一挫再挫。

3、遵章是安全的. 先导，违规是火灾的预兆。

4、爱惜自己家园，驱逐火灾隐患。

5、消防设施别乱动，扑救火灾有大用。

- 6、齐心筑牢防火墙，携手打造平安家。
- 7、出门无牵挂，先把火源查。
- 8、齐心筑牢防火墙壁，携手打造平安企业。
- 9、贯彻消防安全法规，落实消防安全责任。
- 10、加强消防宣传，提高全民预防和抵御火灾能力。
- 11、明确单位消防责任，实行严格管理。
- 12、防范胜于救灾，隐患险于明火，责任重于泰山。
- 13、加强消防安全教育，提高全民消防安全意识。
- 14、消除火患，造福后代。
- 15、一人惹火，众人遭殃。
- 16、消防进家园，平安到永远。
- 17、掌握消防安全知识，遵守消防安全法规。
- 18、有备无患保平安，人人把好防火关。
- 19、消防安全教育，要从孩子抓起。
- 20、多一些消防知识，少一分火灾威胁。
- 21、安全自检隐患，自改责任自负。
- 22、消防安全是幸福的保障，治理隐患保障消防安全。
- 23、掌握消防常识，遵守消防法规。

- 24、火灾起心莫急，湿手巾捂口鼻。
- 25、过年过节乐融融，防火工作莫放松。
- 26、严禁圈占消防设施，确保疏散通道畅通。
- 27、火灾远离家庭，幸福平安一生。
- 28、防火两大忌，麻痹和大意。
- 29、落实消防安全责任制，依法做好消防安全管理。
- 30、远离火灾，珍爱生命，共建平安家园。
- 31、消防保平安，千金及不上。
- 32、关注消防消除火患，珍惜生命减灾避难。
- 33、一人违章动火，企业生产遭殃。
- 34、消防有法可依，违法必受处罚。
- 35、维护消防安全保护消防设施。
- 36、消防常识进万家，平安相伴你我他。
- 37、坚持依法治火，保卫辽宁平安。
- 38、加强防火管理，不准违章动火。
- 39、普及消防知识，增强防火观念。
- 40、疏忽消防一瞬，毁掉幸福一生。
- 41、消防常识到我家，我们牢牢记住它。

- 42、依法监管，消除安全隐患。
- 43、单位在消防管理工作中，要依法自我管理、自负责任。
- 44、爱心献人民，安全送万家。
- 45、履行消防安全职责，规范消防安全。
- 46、绳子断在细处，火灾出在松处。
- 47、消防常识永不忘，遇到火情不惊慌。
- 48、维护消防安全，保护消防设施。
- 49、齐心协力除火患，国泰民安事业兴。
- 50、爱护消防器材，掌握使用方法。

工地安全消防自查报告篇十

3. 建立消防安全管理制度（防火安全、消防水源、器材等）
公司已建立消防安全管理制度

4. 建立消防事故应急预案，并演练公司已建立消防事故应急预案，并组织人员进行了演练

施工现场防火安全工作

1. 重点部位防火监控的划分和责任明确

公司已对工程重点部位防火监控进行了划分并明确了责任

2. 动火作业管理情况

公司要求施工中动火作业必须经审批后方可实施

3. 消防通道、消防水源及设施、器材

施工现场消防通道畅通、消防水源及设施、器材配备齐全

4. 密目网使用情况

施工现场已经采取密目网防护措施

5. 易燃易爆作业管理

工地落实专业人员对易燃易爆作业进行管理

6. 现场电器安全

现场配备专业人员对电器进行检查、维护生活区防火安全工作

1、宿舍防火

公司在员工宿舍区范围配备了满足防火需要的灭火器

2、宿舍用电

公司对宿舍用电有严格的管理并定期检查

工地安全消防自查报告篇十一

活动用房的设计、制作、安装、拆卸和使用必须严格按照《施工现场临时建筑物技术规程》[JGJ/T188—xx]的要求执行，且符合《成都市建筑施工现场临时轻型钢结构装配式活动用房管理暂行规定》的要求。活动用房的安装应符合以下防火要求：

1、活动用房场地周边应设置消防通道，宽度不小于4米，配

置消防水源。

2、活动用房距易燃易爆、危险物品等危险源的距离不小于16米，食堂用房与宿舍用房应分开设置。

3、对于两层的活动用房，当每层的建筑面积大于200平方米时，应至少设两个安全出口或疏散楼梯；当每层的建筑面积不大于200平方米且第一层使用人数不超过30人时，可只设置一个安全出口或疏散楼梯。活动用房栋与栋之间的距离不小于3.5米。

4、活动用房搭设不宜超过两层，其耐火等级达到四级要求，超过两层时，应按现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016执行。

5、活动用房墙板和门等装饰材料应满足防火要求。

6、活动用房每100平方米至少配备两具灭火级别不低于3A的灭火器，厨房等用火场所应适当增加。

7、活动用房电气线路安装，必须符合规范要求，一是所有用电线路应穿阻燃管明敷；二是灯具要与板墙保持安全距离，电线穿过彩钢夹芯板墙板，必须套瓷管或其它不燃的塑管；三是配电线路宜安装智能限电器，应将照明回路与插座回路分开，插座回路应设置漏电保护器。三层或单栋面积超过200平方米的活动用房必须安装智能限电器。