设备试运行报告表格(实用6篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或 汇报时所作的口头或书面的陈述。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

设备试运行报告表格篇一

认识实习期间,学生在指导老师的带领下,通过参观已建成的典型车间、建筑、节能建筑物等地点,采取实习指导老师讲解,工程人员指引等方式,完成人纲现定的实习内容。

上海百富勤空调制造有限公司、上海博物馆、上海世博园、节能示范楼。

xx年7月5日——xx年7月16日, 共两周。

XX

本专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及相关的科研、生产、教学等单位从事工作的高级工程技术人才。

xx年7月5日,怀着一颗期待已久的心情,我们终于迎来了大一的第一次认识实习,从中我们学习到许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。

《认识实习》是建筑环境与设备工程专业教学计划中必不可少的综合性实践环节,本课程的任务是通过认识实习对本专

业的各个方面的知识有一个感性的认识,对专业设备从外观上有所了解,使同学们明确自己的专业范围,了解专业一些简单的设计、施工、维护管理、调试等方面的知识。

通过认识实习,使我们了解专业方面的知识,同时在以后的学习以至今后的就业对本专业的范围有所明确,通过现场管理体系和与工人,技术人员的接触,更进一步的了解自己的专业。同时要求学生在现场认真的参观学习,在参观中遇到不懂的问题,及时记录下来,在今后的专业基础课和专业课的学习中带着这些问题学习,使学习的目的和目标更加具有明确性。

设备资产评估报告范文

设备资产评估报告范文

设备申请报告范文

设备的资产评估报告范文

设备的资产评估报告范文

设备管理述职报告范文

机器设备资产评估报告范文

机器设备资产评估报告范文

设备资产评估报告

设备资产评估报告

设备试运行报告表格篇二

系别:

专业:

班级:

学号:

姓名:

指导老师:

第一周(2月28日—3月6日): 设备的实习

实习地点:无锡世珂微电机有限公司实验室

首先我们从了解电机这一步开始实习,我们学会判别电机的种类,根据其结构、工作原理起动运行方式等对它进行分类。

按结构及工作原理分类: 电动机按结构及工作原理可分为直流电动机, 异步电动机和同步电动机。同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。

感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。

按起动与运行方式分类: 电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

在平时的学习练习中,我们仅仅只是面对书本。对于实物部分,由于受实验器材的限制,操作较少。这次硬件实习的经历,使我对电机实物有了系统的认识,也使我清醒的认识到实践知识及技能的重要性,感触良多!

第二周(3月7日-3月14日):安全用电及电路维护

实习地点:无锡世珂微电机有限公司实验室

本周我们先学习了安全用电相关知识。公司例出如下规定:

- 1. 无论是集体或个人,需要安装电气设备和电灯等用电器具时,应由电工进行安装,在使用中,电气设备出现故障时,要由电工进行修理。
- 2. 熔丝(保险丝)要符合规格,要根据用电设备的容量(瓦数)来选择。安装熔丝时,先要拉闸,后断电源,然后再装上合乎要求的熔丝。如果熔丝经常熔断,应由电工查明原因,排除故障。
- 3. 无论是集体或个人,需要拉接临时电线时,都必须经供电局同意,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线。临时电线要采用橡皮绝缘线,离地面不低于2.5米,并且要有专人管理,用过后要及时拆除。
- 4. 移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,绝不要带电移动。把电动机等带金属外壳的电气设备外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。
- 7. 安装电气设备时,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。

这周实习的内内容无比重要,直接关系到我们自身的人身财产安全,这节的要点我也牢牢记住。同时也学到在电路维护过程中应当注意的事项,这是对自己的负责。在这次的学习中,老师同学也给了我极大的支持,使得我的任务分配很顺利。我深刻地体会到一个团结的团队是那么的重要,有时候甚至是成功与否的决定性因素。

设备试运行报告表格篇三

近年来,在许多重大的工程和防汛抢险过程中,石料、铅丝笼传统防汛料物被广泛使用,效果明显。但是发生在某些特定场合或狭窄地段的险情,使用传统方法与料物抢险效果不明显。笔者依据多年来的抢险经验,依照"灵活多变,因地制宜,就地取材"原则,总结了一套切实可行的口门堵复技术方案。

- "96.8"洪水期间,一段防洪路口门冲块恢复时,在石料,柳料运不进去情况下,利用滞留在工程上的机械和土工布做土袋抢堵,利用装载机和挖掘机结合土工织物纺织布做成土工袋进行口门复堵,取得了堵复口门的最终胜利。
- 1.1方法: 在装载机斗容里铺一长5米、宽4米的土工织物纺织布,编制布的长宽可根据实际需要任意调整。用挖掘机向装载机斗容编制布上卸土,装满后利用电动缝包机和三股尼龙线将土工布上口往返两道缝严,用电动剪刀将多余的土工布剪掉,然后利用装载机的力量将一个长2米、宽1.5米,高1.2米的土工织物土袋倒入决口处,利用此方法层层叠压,步步进占。
- 1.2优点:比重大,在动水条件下充填,铺设比较方便,袋体柔软变形能力强,在压载作用下很好地服帖于基面上,便于储备、运输,且施工简单,操作方便,机械化程度高、速度快,效果好,劳动力强度低,节省大量石料和铅丝笼,并且闭气效果比石料、石笼更佳。

- 2.1装载机斗容上的铲爪应卸掉,以防装卸时挂破土工织物土袋,斗容的大小可根据需要进行更换调节。
- 2.2土工织物可根据斗容的大小加工成适当的布块,也可以为增强土工织物的强度缝成双层或多层。

利用土工织物反滤土袋进行合龙后的闭气效果要比石块和铅丝笼好的多。

- 3.1单个土袋的长度:单个土袋的长度可视水流流速和水流动能系数及所做占体的宽度等因素通盘考虑。按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》的规定,计算出土工织物土袋长度为2-3米,如此长度不能满足占体的宽度需要时可铺2-3排,甚至多排。可根据实际需要灵活掌握。
- 3.2单个土袋的宽度:单个土袋的宽度与水流速条件及装载机斗容体积有关。块体宽度大,搭接少且省料速度快,但需要和其配套的施工机械的斗容相适应,块体过窄,则排压多且费料,整体性能差。因此,单个土袋宽度更要根据具体情况适当选择,结合实践经验,笔者认为单个土袋的宽度在1-1.5米之间效果最佳。

4.1 土料

土袋可用各种土料,包括取用附近滩地、提防后戗和淤背体的土料(沙土、两合土、砂砾石),情况急时可临时取用堤防超高部分堤身的土料。

4.2 土 工布

土工布要保证它的透水性, 又要使细土颗粒不能穿过。

5.1施工方法

首先探测口门水深、流速情况,如水深较深、流速过大,装载机在抛投土袋前可在土袋两端系上绳缆,在工作面两端适当位置打1.5-2.0米的木桩,打入后的木桩高出地面0.3-0.5米,用以固定绳缆,直到袋体露出水面不需系绳缆固定为止。如水较浅、流速较缓时,袋体抗滑稳定安全系数在于允许抗滑稳定安全系数时,可不系缆绳。

5.2工效分析

根据原阳武庄控导工程复串沟实验资料统计:由3名机械操作手和5名抢护队员及两台大型载机、一台挖掘机组成,串沟水深5米,宽10米,流速小于2米每秒的情况下,挖掘机配合两部装载机连续不断地装袋抛袋,经过2.5个小时,一个长10米、宽6米、高6米的土工织物占体顺利完成,如果增加几部机械两岸同时作业,进度则会更快。

- 6.1堵复口门所用的土工布、缝包机、尼龙线、电剪刀的规格 尺寸品种繁多,在市场上极易购到,为了满足紧急堵口或其 他险情抢护的需要,应在黄河仓库中储存一定数量。
- 6.2抢险用的挖掘机、装载机和发电机等机械及木桩麻绳可结合黄河防洪工程使用。
- 6.3机械抛投土工包的技术,不仅适用于各种堵复口门施工,而且还适用于水中进占快速筑坝和坝垛固根。护坡抢险可在今后的推广工作中进一步积累经验,从而锻炼队伍,培养人才,提高抢险技术水平。

公司设备及用工调研报告总结

精选市场的调研报告范文

【精选】调研实习报告四篇

【精选】调研实习报告三篇

关于班通设备管理和使用情况的调研报告

劳动调研报告

设备试运行报告表格篇四

xx市(县)财政局领导:

xx市立医院是我市一家以优抚医疗、保健、精神康复、教学科研为一体的大专科小综合性医院,担负着xxx万人口医疗服务。建院近xx年来,经过不断发展,现已逐渐建立和完善了,开设病床xxx张。近年来该院始终坚持"以病人为中心"的指导思想,加强医德医风建设,强化优质服务,为城镇职工医疗保险定点医院。由于该医院医疗设备落后,在当前医疗市场竞争较为激烈的.情况下已失去了许多优势,目前该院仅有的普通型医疗设备,已经超期服役,故障频繁,远不能满足临床要求。

根据国家医疗设备的配置要求,为积极参与市场竞争,努力提高该院的医疗水平,不断增加社会效益和经济效益,该院拟引进西门子全身螺旋ct机、西门子800毫安x光机、核磁共振、彩色经颅多普勒等大型设备。该项目总投资人民币xxxx万元。资金来源:利用"北欧投资银行"贷款xxx万美元(折合人民币xxxx万元),其余由该院自筹资金解决。项目完成后,该院年收入可达xxxx万元,年创利xxxx多万元,年新增效益xxx万元门xx年可还清全部贷款。

申请人∏xxx

设备试运行报告表格篇五

xx镇人民政府:

我校历年来在镇

党

委、政府的高度关心和支持下,已投入450余万元建设资金,基本完成了危房改造工程。新建的教学楼和综合楼已建设好并投入使用,包括围墙建设、传达室建设、操场硬化建设等为主的校园改造工程也已经顺利完成。

但学校目前已投入使用的教学楼和综合楼的各项设备非常欠缺,一些基本的课桌椅,办公桌椅,设备橱柜,会议设备,食堂设备,教师宿舍生活设备及安防、消防设施等都十分缺乏。加上校园尚待进行的'美化、绿化工程等预计还需投入建设资金数十万元。

能根据实情,再次给予拔款支持。

特此申请。

XXX

20xx年xx月xx日

设备试运行报告表格篇六

П

为加强本公司消防安全工作,落实预防措施,消除火灾隐患,按照消防要求:家私企业面积50平方米需配备一支灭火器材,如已配备消防栓、喷淋系统,可以相应减少移动消防器材,350平方米配备一支灭火器材。但是消火栓、喷淋管道没

有水,现公司消防器材数量不够,存在安全隐患,因此申请添置消防器材。统计如下:

- 1、1-7号宿舍需配备:干粉灭火器4kg/60支。
- 2、3栋材料仓需配备:干粉灭火器4kg/30支,推车式干粉式灭火器35kg/2支。
- 3、16栋成品仓车间需配备:干粉灭火器4kg/40支,推车式干粉式灭火器35kg/4支。
- 4、18栋办公室、食堂及展厅需配备:干粉式灭火器4kg/30支。

总共配备灭火器:干粉4kg/130支,推车式干粉式灭火器35kg/6支。

请

领导

审批!

惠州xx家私安委会

20xx年7月10日