# 最新计算机与土木工程论文(大全5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

## 计算机与土木工程论文篇一

摘要:土木工程是个庞大的学科,但最主要的是建筑,建筑无论是在中国还是在国外,都有着悠久的历史,长期的发展历程。整个世界每天都在改变,而建筑也随科学的进步而发展。力学的发现,材料的更新,不断有更多的科学技术引入建筑中。以前只求一间有瓦盖顶的房屋,现在追求舒适,不同的思想,不同的科学,推动了土木工程的发展,使其更加完美。

「关键词】: 土木工程; 建筑; 力学; 材料。

土木工程的英文是civilengineering,直译是"民用工程",它是建造各种工程的统称。它的原意是与"军事工程"相对应的。在英语中,历史上土木工程、机械工程、电气工程、化工工程都属于civilengineering。因为它们都具有民用性。后来,随着工程科学技术的发展,机械、电气、化工都已逐渐形成独立的科学。Civilengineering就成为土木工程的专门名词。至今,在英语中。Civilengineering还包括水利工程、港口工程;而在我国,水利工程和港口工程也成为与土木工程十分密切的相对独立分支。土木工程既指建设的对象,即建造在地上,地下,水中的工程设施,也指应用的材料设备和进行的勘测,设计施工,保养,维修等专业技术。

土木工程是一种与人们的衣、食、住、行有着密切关系的工程。其中与"住"的关系是直接的。因为,要解决"住"的

问题必须建造各种类型的建筑物。而解决"行、食衣"的问题既有直接的一面,也有间接的一面。要"行",必须建造铁路、道路、桥梁;要"食",必须打井取水、兴修水利、进行农田灌溉、城市供水排水等,这是直接关系。而间接关系则不论做什么,制造汽车、轮船也好,纺纱、织布、制衣也好,乃至生产钢铁、发射卫星、开展科学研究活动都离不开建造各种建筑物、构筑物和修建各种工程设施。

### 土木工程历史悠久

早在上古时代,人类就野处穴居,新石器时代后期仰韶文化遗址中已发现用木骨泥墙构成的居室,到公元前20世纪,已发现有夯土的城墙,商代时已逐渐采用粘土做成的版筑墙,西周时期已有烧制的瓦,战国墓葬中发现有烧制的大尺寸空心砖,这些都是土木工程的雏形。随着文明的不断进步,土木工程也在不断的发展,各种桥梁,水利工程建筑应运而生。我国著名的万里长城,都江堰,故宫建筑群等都是我国珍贵的土木文化遗产,还有世界的众多土木建筑,也都别巨匠心,充分体现了土木工程的魅力。其中埃及金字塔,修建过程仍是土木工程中的一个不解之迷。

### 土木工程的现状和展望

从18世纪中叶钢材及混凝土在土木工程中的开始应用,以及19世纪20年代后期预应力混凝土的制造成功,实现了两个飞跃,使建造摩天大楼和跨海峡1000m以上大桥成为可能。目前最高的钢结构高层建筑高度为443m,是1974年建成的美国芝加哥sears塔楼,而1996年在马来西亚吉隆坡建成的石油双塔楼,为混凝土结构,高450m[]是最高的混凝土高层建筑。现在最大跨度的悬索桥跨长为1410m[]英国恒伯尔桥),斜拉桥为856m法国诺曼第桥,世界高速公路最长的为美国,总长81105km,其次为德国约12000km[]大坝最高的为瑞士大狄克桑斯坝,高285m[]电视塔最高的为加拿大多伦多预应力混

我国改革开放后建设了很多高层建筑,上海金茂大厦高420m 现居世界第三。1993年10月1日通车的上海杨浦斜拉桥,主跨602m 位居世界第二,其余拱桥,悬索桥,铁路桥,高速公路,电视塔,大坝等也都位居世界前列。这些都是土木工程不断发展的结果,当然,土木工程的发展是永无止境的,未来的土木工程将有许多更新的科技,土木工程将向高空延伸,向底下发展,向海洋拓宽,向沙漠进军,向太空迈进,土木工程也将变换新的方式,就如当年的手工绘图,现在已用计算机绘图一样。科技的不断发展,必将带动土木工程的不断发展。

### 土木工程相关材料机器在建筑中的作用

任何土木工程建筑物与构筑物都是用相应的材料按一定的要求建造的,土木工程中所使用的各种材料统称为土木工程材料。从古至今,土木工程的发展要求与材料的数量、质量之间存在着相互依赖和相互矛盾的关系。土木工程材料的生产和使用就是不断解决这个矛盾的过程中不断的发展和完善的。

早在原始社会时期,人们为了抵御雨雪风寒和野兽袭击,居于天然山穴和树巢中,即所谓"穴居巢处",进入石器、铁器时代人们开始使用简单的工具砍伐树木和茅草,搭建简单的房屋,开凿石材建造简易的房屋以及纪念性构筑物。进入青铜器时代出现了木结构及"版筑建筑"即墙体用木板或木棍做边框,然后在框内浇注黏土,用木杵夯实之后将木板拆除的建筑物。此时已经能够建造出舒适性较好的建筑物,所使用的主要是天然石材,木材,黏土,茅草等天然材料。

到了人类能够用黏土烧制砖、瓦,用石灰岩烧制石灰之后, 土木工程材料由天然材料进入了人工材料阶段,使用的结构 材料主要是砖,石和木材。

#### 1. 砖

砖是一种常用的砌筑材料。砖瓦的生产和使用在我国历史悠久,有"秦砖汉瓦"之称。制砖的原料容易取得,生产工艺比较简单,价格低、体积小便于组合,粘土砖还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点。所以至今仍然广泛地用于墙体、基础、柱等砌筑工程中。由于屈才方便简单,廉价,所以这种材料在土木工程建筑中占有举足轻重的地位,随着社会的发展,新材料和新技术的应用,更多环保型,节约性材料的相机诞生,以为着土木工程材料新的发展方向,但基于砖石材料必是主流!

#### 2. 石

天然石是最古老的土木工程材料之一,由于天然石有很高的 抗压强度,良好的耐磨性和耐久性;资源分布广泛,蕴藏量 富,便于就地取材,生产成本低等优点。是土木工程中修筑 城垣,桥梁,房屋,道路和水利工程的主要材料。例如古埃 及的金字塔和中国的赵洲桥以及古长城等。纵观世界乃至我 国建筑历史及其成就,几乎无不基于石而立的建筑,石在土 木工程材料中可以算是基本的材料但是却详单的重要,不管 是在抗洪抗震等方面还是在美观美学等方面都相当的重要!

### 3. 木材

木材是人类使用最早的土木工程材料之一,具有轻质高强、耐冲击、弹性和韧性好,导热性低,纹理羌观、装饰性好等特点。但存在各向异性,可能受含水率和天然疵病的影响较大,易燃、易虫蛀等缺点。木材易于加工,并且通过加工处理. 远可以克服或减轻各向异性、含水率和天然疵病等对性能的不良影响。因此,木材在古建筑及现代建筑中都得到了极为广泛的应用。木材是由树木加工: 而成,树木种类繁多,按树种木材分为针叶树和阔叶树两大类。

针叶树的树叶呈鳞片状或针状,多为常绿树,树干高大而通直,纹理平顺,材质均匀,易得大材。其木质较软,易于加工,故又称为软木材。针叶树木材的表观密度和胀缩变形较小,强度较高,树脂含量高,耐腐蚀性强。主要用作承重构件和家具用材。针叶树常用品种有红松、落叶松、云杉、冷杉、柏木等。

阔叶树的树叶宽大,叶脉成网状.大多为落叶树,树干的通直部分较短,材质较硬,较难加工,故又称为硬木材。阔叶树木材的强度高,纹理显著,图案美观;但胀缩变形较大,易翘曲和干裂。常用作尺寸较小的构件及室内装饰。阔叶树常用品种有榆木、桦木、柞木、山杨、青杨等。

到18、19世纪资本主义的兴起,大跨度场房,高层建筑和桥梁等土木工程建设的需要旧有材料在性能上满足不了新的设计要求,土木工程材料在其他相关科学技术的配合下,进入了一个新的发展阶段。相应出现了钢材,水泥,混凝土,钢筋混凝土和预应力混凝土及其他材料。中国有相当悠久的木材建筑历史和木材生产基地,中国的东北是木材繁盛的沃土,那里有建筑里优秀的木材,木材在土木工程建筑中同样不可缺少,以其轻巧便利著称!

钢材现代优秀建筑,高达宏伟的建筑,没有可以离开钢材而独立存在,芥菜有独特的韧性和抗腐蚀抗击打抗挤压的能力,所以也是现在建筑中工程家比较信赖的材料!钢材广泛的运用于铁路,桥梁,建筑工程等各种结构工程中,是在严格的技术控制条件下生产的品质均匀致密,抗拉、抗压、抗弯、抗剪切,强度都很高。常温下能承受较大的冲击和震动荷载,有一定的塑性和很好的韧性。良好的加工性能,可以铸造、锻压、焊接、铆接和切割,便于装备,同时为钢结构高层建筑创造条件。

#### 4. 水泥

水泥是水硬性胶凝材料,既加水拌合成塑性浆体,能够在空气中和水中凝结硬化,其他材料凝结成整体,并形成坚硬的石材。常见的硅酸盐水泥也叫做波特兰水泥,经过加水、拌合、初凝、终凝和硬化后形成坚硬的水泥石。除此之外还有适应于紧急抢修工程、低温工程和高标号混凝土预制件的快硬硅胶盐水泥;用于军事工程、机场跑道、桥梁、隧道和涵洞等紧急抢修工程的快凝快硬硅酸盐水泥;用于内外装修的白水泥;快硬,高强,耐热和耐腐蚀的高铝水泥;用于制作大口径运输水管的和各种输油输气管的,在硬化过程中不但不收缩而且有一定程度膨胀的膨胀水泥等。同样水泥有其独特的粘合性和速硬性而文明,它可以将独立的砖石结合在一起成一个稳定而坚固的整体!

#### 5. 混凝土

混凝土是当代最主要的土木工程材料之一,它是有胶结材料,骨料和水按一定的比例配制,经搅拌振捣成型,在一定情况下养护成型的人造石材。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单等特点,因而使用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高耐久性好,强度等级范围宽等优点。按材料可分为水泥混凝土,沥青混凝土,石膏混凝土及聚合物混凝土等。为了克服混凝土抗压强度低的缺陷,将混凝土与其他材料复合出现了钢筋混凝土,预应力混凝土,各种纤维增强混凝土等。

钢筋混凝土是指配制钢筋的混凝土,克服了混凝土抗拉强度低的弱点,同时保护钢筋不被腐蚀,在其中合理的配置钢筋可充分发挥混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的特点,同时承受荷载并满足工程结构的需要。

预应力混凝土一般指预应力钢筋混凝土,通过张拉钢筋产生 预应力。采用预应力钢筋混凝土可以提高制品或构件的抗拉能力,减少或推迟裂缝的出现,充分利用高强材料,因而制品或构件的抗裂度,刚度耐久性都大大提高,减轻自重,节

约材料等。

#### 6. 沥青

沥青石油是由一些极其复杂的高分子碳氢化合物和这些碳氢化合物的非金属衍生物所组成的混合物。沥青除用于道路工程外,还可以作为防水材料用于房屋建筑,及用作一般土木工程的防腐材料等。在道路与桥梁工程中,沥青起着不可替代的作用,它不仅可以保持路面的干净整洁美观,还可以防摩擦,防腐蚀,好的路面可以减少交通意外的发生,减少不必要的损失和伤亡,在国民啊暖建设和社会基础建设中有重要的应用!

## 7. 彩钢夹芯板材

分为彩钢聚氨酯夹芯板材和彩钢聚苯乙烯夹芯板材两种。用彩色涂层钢板做面层,芯材分为聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料两种,通过特定的生产工艺(干法复合工艺)复合而成的隔热夹芯板。无论是那种夹芯板都具有"三合一"共同工作的特点。彩钢板有强度高、防水、防腐蚀好、色泽鲜艳等优点,而泡沫塑料重量轻、保温性能极佳,又可承受一定的剪力。是非常理想的保温隔热材料。产品广泛用于快速建设的轻钢结构房屋、保温隔层、保温冷藏车厢以及普通工业与民用建筑等。这种材料在现代建筑中有极其重要的作用,在房屋建筑保温保冷,调节室内空气温度中起着重要的作用,这无疑计该材料登上重要的台阶!

#### 8. 绿色建材

绿色建材,指健康型、环保型、安全型的建筑材料,在国际上也称为"健康建材"或"环保建材",绿色建材不是指单独的建材产品,而是对建材"健康、环保、安全"品性的评价。在国内它只作为一个概念刚开始为大众所认识。绿色建材是采用清洁生产技术,使用工业或城市固态废弃物生产的

建筑材料,它具有消磁、消声、调光、调温、隔热、防火、抗静电的性能,并具有调节人体机能的特种新型功能建筑材料。

随着社会的发展,世界开始迈向崭新的一步,创建节约环保型社会是我们每个公民的职责,作为新一代的工程师,在工程建设中要时刻把握建筑的核心思想,在能源利用和环境保护方面需要有和谐的统一和规划!绿色建材的发展必然是社会建筑学和工程建筑学的主流,作为一种新的.思想和目标,必将带动世界材料开发发展和研究新的格局!绿色建材的利用,必将是建筑学和土木工程材料学中发展的主题方向!它将为社会可持续发展和人性化发展做出应有的贡献!

#### 结语

土木工程发展到今天已经深入到社会的各个方面,发挥着重要的作用,并且必然会随着社会的发展而继续进步。我们作为未来的土木工程师,不但要继承和发扬老一辈工程师的严谨求是,正直诚信,创新进取的优良品质,也要用现代的科学理论武装自己,不单包括专业知识,也包括的其他方面的知识。而且我们更应该在实践中锻炼,总结,提高。

我作为土木工程学院的本科学生,我会在大学四年的学习过程中,努力掌握好计算机语言与程序设计技能,珍惜每一个上机实习的机会,并在大学物理实验、材料实验和结构实验中掌握一般结构实验的基本方法,初步具备结构检验的技能,做好技术实习、课程设计,争取在结构设计大赛中获奖。

另外,工程师与科学家的不同在于不仅受到自然规律的制约,还会受到社会规律的约束。工程技术人员的的每个工程方案的完成都是某种"社会活动",绝不可能靠一个人在房间里单独完成。因此要有足够的能力与社会打交道,遵循好社会规律。

从学习生活中,我将不断提高自己的自学能力,从学习中提升工程能力,在学生工作中提升管理能力,逐步完善自己的知识结构,从中培养出科技开发能力并在表达能力和公关能力上多下工夫。

这些技能还构不成一个真正有助于我国可持续发展的土木工程师。毕竟工程师最重要的是具备高尚的道德文化修养和思想品质。我们为了国家和民族的利益,献身祖国的事业。为了国家的荣誉,能有强烈的竞争意识。具备唯物辨证的思想方法,有蹋实、严谨、苦干的工作作风。这样,才能做一名合格的中国土木工程师。

我们还应看到,我国的土木工程事业与世界一流水平还有一定的差距。譬如国内的不少高层建筑(包括上海的环球金融中心),其工程设计几乎全部由国外承担,钢材几乎全部从国外进口,工程总承包也大多由国外承担,只有钢结构制作与安装等工作由国内单位承担。获得完全自主的知识产权,实现工程建筑的国产化,赶超国际水平,需要我们青年一代去完成!

作为祖国未来的土木工作者, 我将努力做到:

- 1. 达好基础,学好外语,承认不足,不甘落后,不断在创新、质量和美学上下工夫。
- 2. 提升自己的竞争意识,敢于参与国际大赛并获得奖项;
- 3. 工作结合我国国情,特别是考虑由于人口负担过重造成的能源不足、水资源和耕地缺乏。特别注意不使西方发达国家在他们发展过程中由于当时对可持续发展认识不足造成的错误与严重后果在中国的大地上出现!

不断提升能力,鼓足干劲,与其他同学一道,走出一条自主创新、可持续发展的有中国特色的土木工程发展之路,共同

将我国的土木工程事业推向新的高潮!

参考资料

1杨家福《中国土木工程指南》19931-4

3胡世德《10年来世界超高层建筑发展趋势》《建筑技术□1996no.2

4项海帆《桥梁的美学思考》《科学杂志□2002no.1

5叶耀先《建筑业的可持续发展及其相应原则》《科技导报[]1998no.3

- 6《土木工程》(英)斯科特(scott,j.s.)撰中国建筑工业出版社
- 7《土木建筑文献检索与利用》肖友瑟主编大连理工大学出版社
- 8《土木工程总论》丁大钧,蒋永生编中国建筑工业出版社
- 9《土木建筑工程概论》王继明主编高等教育出版社
- 10《土木工程学报》中国土木工程学会土木工程学报编辑部
- 11《土木工程》中国土木工程学会科学出版社
- 12《土木工程概论》上海交通出版社

文档为doc格式

## 计算机与土木工程论文篇二

[2]刘正周. 管理激励. 上海财经大学出版社. 年1月

- [3]刘志远,林云.现代企业激励机制.上海人民出版社.年,第6页
- [4]李旭伟. 总承包体制下项目质量管理研究[j].科技管理研究. 2006(04)
- [5]侯光明. 管理激励与约束. 北京理工大学出版社. 1999年, 第80页
- [6] 杨红军. 非正式制度与企业文化研究. 吉林大学年硕士论文
- [7]姜敢闯. 现代企业激励问题研究. 中南大学2002年硕士论文
- [8]张婷, 中西方管理特点比较分析, 山东大学年硕士论文
- [9]张曼玲. 企业内部会计控制研究. 首都经济贸易大学2004年3月.
- [10] 陈郁. 所有权、控制权与激励. 上海三联书店、上海人民出版社. 年
- [12] 戚安邦. 现代项目管理[m].北京: 对外经济贸易大学出版社,2001年.
- [13]王宗昌. 建筑工程质量控制实例[m].科学出版社. 2004
- [5]朱宏亮. 项目进度管理[m].北京: 清华大学出版社, 2002年.

## 计算机与土木工程论文篇三

本论文是在导师姚传勤教授的悉心指导下完成的,从确定论文的研究方向、选题、过程分析到最后撰写完成的整个过程中,提出了宝贵的建议,以及对我在生活上无微不至的关怀!

姚教授渊博的知识、敏捷的思维、严谨的治学以及务实的科学作风和坚持不懈的奋斗精神是我今后生活和学习的榜样。 值此,谨向我的恩师姚传勤教授致以最衷心的感谢和诚挚的敬意,祝愿姚老师及其家人身体健康、万事如意!感谢白蓉教授和我所在的实习单位项目部成员给予我的关怀,谢谢你们在学习、工作、生活上的帮助与支持!

感谢我的同门王成洋、焦璐琳、石雪洁、马瑞鹏、满宁等在 我写论文时给我的鼓励与帮助,谢谢你们!感谢研究生期间曾 给予我许多帮助和关怀的同学、朋友们,正是有你们的陪伴, 这三年的回忆很可贵!

感谢我的家人多年来在情感和生活上的理解、支持和教育, 才使我顺利完成各项学习任务。祝我的家人身体健康,永远 开心!在论文的撰写过程中,借鉴和参考了许多国内外的期刊 和文献,在此感谢原作者!

特别向在百忙之中来参加我的论文评阅和答辩的各位专家及老师致以深深的谢意,衷心感谢你们对这篇论文提出的宝贵意见!

## 计算机与土木工程论文篇四

- 3. 《混凝土结构设计规范□gb50010-
- 7. 《钢结构设计规范□gb50017-
- 8.《建筑结构构造资料》(合订本),中国建筑工业出版社,。
- 9. 《混凝土结构构造手册》,中国建筑工业出版社,。
- 10. 《地基基础设计手册》,上海科技出版社,19。
- 11. 《混凝土结构设计手册》,中国建筑工业出版社,20。

- 12. 《建筑结构静力计算手册》,中国建筑工业出版社,
- 13.《建筑结构强制性国家标准》(简装本),中国建筑工业出版社,9月
- 14. 任全宏、常建军. 钢筋混凝土多层框架结构房屋结构设计中应注意的几个问题。陕西建筑, 145(7).
- 15. 范俊梅. 钢筋混凝土多层框架结构设计问题分析. 科技资讯, 3.
- 17. 建筑、结构设计有关图集资料以及专业课程教材等。

## 计算机与土木工程论文篇五

摘要:绿色材料又称生态建材,是在原料采取、产品制造、应用过程和使用以后的再生循环利用等环节中对地球环境负荷最小和对人类身体健康无害的材料。介绍绿色建材的概念、分类和基本特征,并探讨发展绿色建材的意义。

关键词:绿色建材;建筑材料;发展意义

一、绿色建材的概念

绿色材料又称生态建材,是在原料采取、产品制造、应用过程和使用以后的再生循环利用等环节中对地球环境负荷最小和对人类身体健康无害的材料。

90年代对绿色建材的发展、研究和应用更加重视,思路逐渐明确,制定出一些有机挥发物散发量的试验方法,并推行低散发量标志认证,同时积极鼓励开发生产绿色建材新产品和建造健康住宅。我国环境污染程度处在世界前列,首都北京的污染程度又处在世界十大严重污染城市之列。我国在1992年把保护环境、发展绿色产品作为可持续发展战略的重要内

容。国家环保总局正在抓环境标志产品及认证工作。目前住宅室内装修,人们除了讲究装修格局、色调、材质、做工和价格外,更关注所用装修材料对人体健康有无危害。近一段时期一些报刊、电视等新闻媒体时有报导入住新装修的房主发生人身伤害事故。对某些装修材料的危害性也有说法,如花岗石衰变会产生氡气,人长期处在高浓度的氡气环境中会有致癌的危险;涂料所用成膜助剂主要是毒性较大的乙二醇单乙醚、乙二醇丁醚,二乙二醇和苯甲醇等对人体都有很大的危害性等等。这些说法一方面提高了人们选材的环保意识,提醒厂家生产中少用有害物质,另一方面也使百姓在选用装修材料时不知所措,因此,已经到了为绿色建材建立正确概念的时候了。

### 二、绿色建材的分类和基本特征

## (一) 绿色建材的分类

传统天然材料及大多数人造新材料均属于"绿色建材"的范畴。"健康材料"的概念系指具有特定的环保功能和有益于健康功能的材料,可具有空气净化、抗菌、防霉功能或电化学效应、红外幅射效应、超声和电场效应等。"绿色建材"主要针对地球环境负荷,而"保健材料"是指直接与健康有关的居室内小环境,也有人把二者总称为"生态环境材料"。

"生态环境"是指气、水、地球环境及光和热等自然条件之外,微生物、动植物等与人类有关的一切环境。因此,把"生态环境材料"分为如下几种:

- 1、气环境材料一净化空气材料
- 2、水环境材料—净化水材料
- 3、地环境材料一改良土地、利用废渣

- 4、循环材料一零排放废气、废水和废渣
- 5、保健环境材料
  - (二)绿色建材的'基本特征

绿色建材与传统建材相比可归纳以下五个方面的基本特征:

- 1、生产所用原料尽可能少用天然资源,大量使用尾矿、废渣、 垃圾、废液等废弃物。
- 2、采用低能耗制造工艺和无污染环境的生产技术。
- 3、在产品配制或生产过程中,不得使用甲醛、卤化物溶剂或 芳香族碳氢化合物;产品中不得含有汞及其化合物;不得用 铅、镉、铬等种金属及其化合物的颜料和添加剂。
- 4、产品的设计是以改善生产环境、提高生活质量为宗旨,即产品不仅不损害人体健康,而应有益于人体健康,产品具有多功能化,如抗菌、灭菌、防霉、除臭、隔热、阻燃、防火、调温、调湿、消磁、防射线、抗静电等。
- 5、产品可循环或回收再利用,无污染环境的废弃物。

绿色建材满足可持续发展的需要,做到了发展与环境的统一,现代与长远的结合。既满足现代人的需要,安居乐业,健康长寿,又不损害后代人对环境、资源的更大需求。总之,建材工业的发展、绿色化进程,不但关系到建材工业目前的发展问题,还关系到能否和国际市场接轨的问题,关系到国计民生能否可持续发展,关系到我国人民生活质量,是一件功在当代,造福千秋的大事。因此要以战略的眼光、时代的紧迫感和历史责任感努力促进各种绿色建材的发展,以绿色建材建造健康一安全一舒适一美观的建筑和室内环境,造福于社会,造福于人民。

### 三、发展绿色建材的意义

人类不断开采地球上的资源后,地球上的资源必然越来越少,为了人类文明的延续,也为了地球生物的生存,人类必须改变观念,改变对待自然的态度,由一味向自然索取转变为珍惜资源,爱护环境,与自然和谐相处。人类在积极地寻找新资源的同时,目前最紧迫的应是考虑合理配置地球上的现有资源和再生循环利用问题,走既能满足当代社会发展的需求又不致危害未来社会的发展,做到发展与环境的统一,眼前与长远的结合。

作为建筑材料而言,在生产、使用过程中,一方面消耗大量的能源,产生大量的粉尘和有害气体,污染大气和环境;另一方面,使用中会挥发出有害气体,对长期居住的人来说,会对健康产生影响。鼓励和倡导生产、使用绿色建材,对保护环境,改善人民的居住质量,作到可持续的经济发展是至关重要的。

谈到空气污染,人们往往只意识到大环境中的大气污染,却对居室内空气污染认识不足,其实,居室内的污染对人体的侵害更为直接。这种小环境是大环境的组成部分,它与人们朝夕相伴,与健康息息相关。

我国目前已开发的"绿色建材"有纤维强化石膏板、陶瓷、玻璃、管材、复合地板、地毯、涂料、壁纸等。如"防霉壁纸",经过化学处理,排除了发霉、起泡滋生霉菌的现象。"环保型内外墙乳胶漆"不仅无味、无污染,还能散发香味,并且可以洗涤、复刷等。"环保地毯"既能防腐蚀、防虫蛀,又具有防止阴燃的作用。"复合型地板",是用天然木材,经进口漆表面处理而制成,具有防蛀、防霉、防腐、防燃、不变形特点。总而言之,绿色建材是一种无污染、不会对人体造成伤害的装饰材料。

因此,解决小环境污染、保护人类健康环境成为我们刻不容

缓的责任。