

2023年外来施工单位安全管理协议(大全5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

外来施工单位安全管理协议篇一

甲方：

乙方：

一、说明

为了明确在_____风电设备制造有限公司作业的外协施工单位的安全职责，强化施工安全管理，预防安全事故的发生，现依据国家有关法律和我公司有关规章制度，经双方协商签订本协议，本协议作为施工合同附属协议同时生效，如无施工合同本协议单独生效。

二、双方职权

1、甲方

1) 江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员的安全监督管理职能人员，依据有关安全规章制度，江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员有权对施工现场实施安全监督管理。

2) 甲方有权责令乙方整改不符合安全条件和处于不安全状态的设备设施。

3) 甲方有权对乙方施工现场实施安全检查，对违反安全规定的行为有权立即指正，并做处罚。

4) 施工作业前，甲方有责任对乙方的负责人和管理人员实施安全教育。

5) 施工作业前，甲方提供给乙方相关安全规章制度。

2、 乙方

1) 施工前乙方必须签订本安全协议。

2) 乙方总承包单位对分包单位的安全管理负责。

3) 乙方应建立健全安全管理制度，落实安全生产责任制，并采取必要的安全技术措施，按“谁用工谁负责”的原则实施管理。

4) 乙方遵守甲方的各项安全规章制度。

? 设置安全员。人员超过10名的施工队，必须设立安全员。施工方安全员直接负责本单位的安全检查和安全培训。

? 安全教育培训。施工前，乙方负责人和安全员必须经江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员实施安全培训，乙方其它施工人员须定期接受乙方自身安全教育培训，任何培训必须有书面记录。

? 持证上岗。从事特种作业人员必须持证上岗。

? 安全会议。根据工程施工情况及甲、乙双方要求定期举行安全会议，安全会议人员江苏金风风电设备制造有限公司安全管理人员确定并主持。

? 事故报告。乙方发生事故时，必须在12小时内上报江苏金

风风电设备制造有限公司，不得隐瞒。

? 事故处理。乙方人员在施工过程中发生工伤事故产生的一切费用由乙方负责(乙方应给其施工人员办理相应的人身工伤保险问题)。

? 劳动防护。乙方向施工人员提供合格的安全防护用品。

5) 乙方对作业场所存在的危险因素有知情权。

6) 乙方对甲方给予的安全处罚，乙方有权提出不同意见，相互沟通。

四、考核及处罚标准

序号考核及处罚项目考核及处罚标准

1施工现场未戴安全帽罚款50元

2登高作业不系安全带。扣罚100元

3隐瞒、谎报事故。扣罚1000~5000元

4明知不安全情况下冒险作业。

5接触高压电气作业时未穿戴合适的防护用品

6特种作业无证上岗。

7未设置安全员实施现场安全检查

8未经许可，随意处置施工废弃物的

9使用不符合安全规定的设备或设施

101不服从甲方人员安全管理的

*以上扣罚是对当事人所在单位的扣罚。

五、其它约定

1)、凡进入厂区内严禁吸烟。

2)、进入厂区的机动车辆请您谨慎驾驶，不得损坏我公司的绿化带。

3)外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，禁止动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

六、本安全协议作为商务合同附件存在，并同时生效;本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

单位： 单位：

甲方签约人： 乙方签约人：

时 间： 时 间：

外来施工单位安全管理协议篇二

甲方单位名称：

联系人电话：

乙方单位名称：

联系人电话：

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

二、施工项目：1、二车间厕所修建施工

三、施工地点：

五、协议内容：

(一) 甲方安全职责

1、审查乙方工程承包《施工合同书》、乙方负责人的安全资格证书、特种作业人员数量、安全管理规章制度、工程施工组织设计方案等。

2、为乙方提供必要的施工工作条件和安全作业场所。

3、有监督检查乙方执行国家安全法律、法规的权利。甲方的安全监督管理部门，不定期的对乙方作业现场及人员进行安全监督、检查，对违反安全规程的事情，有权予以纠正，并按本协议的处理标准进行处罚，对危机甲方安全与利益的施工作业有权停止。

4、乙方发生工伤事故时，甲方积极协助抢救，并提供其它便利条件。

(二) 乙方安全职责

1、施工前必须按规定办理下列手续：

(1) 持工程承包《施工合同书》、乙方负责人的安全资格证书、特殊工种操作证、施工人员名单、安全管理组织机构图、工程施工组织设计方案及每项工程的施工安全技术措施，按照工程管理部门确定的缴纳标准足额缴纳()安全文明施工管

理保证金办理相关手续。

(2) 按施工人员名单，必须在施工现场指定一名戴有安全标记的安全员，负责施工现场的安全管理工作。

(3) 应检查周围环境是否符合安全要求，不安全的隐患必须排除，否则不能进行施工作业。

(4) 认真搞好施工人员的安全教育和安全技术交底工作。

(5) 正确使用安全劳保用品；施工人员进入施工现场必须戴安全帽，扣好帽带。

2、乙方进厂施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

5、施工人员进厂必须确保安全防护，不得携带烟火等易燃易爆危险品进入公司，必须遵守公司的规章制度及相关安全规定；特种作业人员必须持证上岗。

8、施工过程中如需使用水、电、气等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂领导同意，方可使用。

11、乙方在施工作业中由于违反安全操作规程及各项安全制度规定而造成的事故和自身损失，自己独立承担全部责任。

12、服从甲方的安全管理，遵守甲方的所有安全管理制度。

13、对甲方提供的施工工作条件和作业场是否存在安全隐患应当提出书面意见，双方协商整改意见，否则应视为甲方提供的施工工作条件和作业场符合安全施工条件。

14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

(三) 来施工单位在本公司施工作业发生事故的处理规定

- 1、乙方独立承担在甲方公司施工作业中发生事故的民事责任，负责对事故统计、按时限上报上级安全生产监督管理部门，并对事故进行调查处理。
- 2、乙方在甲方公司施工作业中发生事故，造成重伤及伤亡以上事故，乙方应负责按时限上报上级安全生产监督管理部门，配合上级安全生产监督管理部门调查处理，同时抄送甲方安全部门备案。
- 3、乙方在甲方公司施工作业中由于违反安全操作规程及各项安全制度规定而造成的事故和自身损失，自行承担全部法律责任。
- 4、乙方在甲方公司施工作业中，由于乙方原因造成甲方人员受伤或生产损失，乙方承担全部责任并包赔全部经济损失。

六、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)

甲方代表：

年 月 日

乙方(公章)

乙方代表：

年 月 日

外来施工单位安全管理协议篇三

为了确保施工安全，保证施工秩序，防止人身设备等事故的发生，甲、乙双方特签定安全协议如下：

一、协议双方：

甲方： 有限公司

乙方：

二、施工项目：

施工起止时间：

三、保证双方职工及施工人员的安全是我们双方领导的职责，对施工合同中规定的条款，双方都要严格执行，甲乙双方管理人员及现场施工人员在施工期间必须执行裕泰的安全规程及本工程的安全措施。

四、乙方若违反裕泰安全规定，发生安全伤害事故，每发生一次从工程款中扣款500-1000元。发生重大安全事故，造成重大火灾和人身伤害事故的，视情况加倍扣罚。

五、乙方在进入甲方工地施工前，应首先向甲方提供施工项目管理人员及安全管理人员名单，并对施工人员进行施工前的安全教育，对施工过程中因乙方私自换人而未及时进行安全教育，一经查出要责令停工接受教育处罚，对造成事故的要依法给予从重处罚。

六、乙方要严格执行、遵守所在区域的各项管理制度并听从指挥，不得串岗。进入非施工区，动用能源开关，按钮等设施需经甲方有关单位批准，乙方若有违规违纪现象或不安全因素，甲方有权制止和停止施工，不听劝阻，按裕泰规定给予罚款。

七、甲方应向乙方现场负责人交代施工现场可能遇到的危险与涉及到安全的问题(包括带电线路、设备易燃、易爆、有毒、有害气体、管网等)而后乙方采取相应的防护措施，不清楚现场状况不得擅自施工。

八、乙方在施工期间使用的电源由甲方指定，指定电源以上的线路的安全问题，由甲方负责;指定电源及以下的线路架设和安全问题由乙方负责。

九、乙方施工人员在施工中应时时注意现场环境变化，并有针对性的，分步骤采取可靠的安全措施。施工要分步集中，全过程专人监护，乙方工程施工安全方案与措施必须报甲方。

十、乙方进入施工现场的人员都必须穿戴齐全劳保用品，正确佩带安全帽，2米以上高空作业必须佩带安全带，施工作业和操作必须严格执行《建筑安装工程技术规定》和《工厂安全卫生规定》。电焊操作严禁在其它介质和设备管道上引燃电弧，并具备防止火花飞溅的措施。电焊用的接地线不允许通过运行的管线设备构成回路，应在焊件本体直接连接，焊把必须铜质电缆软线，严禁代替，违者按规定罚款。

十一、乙方安全管理人员应遵守甲方现场的有关安全规章制度，严格按照有关操作规程施工，不得到施工无关的场所逗留或擅自动用设备。

十二、乙方安全管理人员应积极配合施工中确定的安全措施的实施，并负责全过程的安全检查监督，签认违反规定的裁决和罚款通知。

十三、乙方必须建立安全机构和安全管理网，明确专人负责现场的安全工作，加强安全管理，并不断开展安全教育和检查，对甲方提出的安全问题要认真对待，按规定时间落实，施工中因乙方造成的人身伤害及其它事故由乙方负责，甲方只配合抢救和参与事故分析。

十四、甲方发现乙方在施工过程中存在的安全问题，应及时通知乙方，以便于及时处理，防止事故的发生。乙方应向甲方提供迅速可靠的联系电话，若甲方发现问题在24小时之内，按乙方所提供的联系方式未能联系到乙方，则按乙方违章一次处理，乙方联系方式：

固定电话： 手机：

十五、协议自双方签定之日起生效，至工程竣工自然失效。

十六、本协议共3面，十六项内容，若对本协议没有异议，请按要求填写好各项内容，最后甲乙双方负责人签字盖章，协议生效。

甲方现场安全员： 乙方现场专职安全员：

甲方安全负责人： 乙方施工负责人：

甲方盖章 乙方盖章

年 月 日 年 月 日

外来施工单位安全管理协议篇四

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装施工升降机事宜达成如下协议，共同遵守：

一、乙方为甲方在安装型号施工升降机台，初次安装独立高度米。

二、工程时间：__年__月__日至__年__月__日完成。

三、安装机具

1、租汽车吊一台，

2、租运输汽车2台，

3、其它：

四、付款方式：支票

五、付款方法：付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

六、责任：

甲方：

1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

2、配合电工人，电焊工人，架子工人，力工人，用于配合乙方施工的进行。

3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

乙方：

1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

- 2、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。
- 3、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。
- 4、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理施工升降机安装及检测等全部相关手续。
- 5、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。
- 6、作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。
- 7、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。
- 8、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

七、违约责任：

- 1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安工程款的10%。
- 2、乙方违约，如延误工期，每延误一天乙方赔偿甲方总工程款的10%；如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

八、本协议一式二份，具有同等法律效力。

甲方：

签约人：

乙方：

签约人：

签约时间：__年__月__日

外来施工单位安全管理协议篇五

甲方负责人：

乙方负责人：

安全负责人：

说明：

1. 凡是参与公司新建、改建、扩建、承包、拆除项目及大修、日常维修或其它任务的施工作业，必须签定本合同。

2. 施工作业前准备工作：

2.1 甲方向乙方进行安全交底：

2.1.1 将要施工作业项目的具体内容、施工作业现场存在的危险因素、需采取的安全技术措施等向乙方主要负责人进行交底。

2.1.2 施工作业过程中主要伤害事故的防范措施(见合同内容)。

2.2 乙方根据施工特点，制定施工作业安全管理方案。该方案包括：安全管理网络图、安全管理负责人、联系电话、安全管理制度、安全教育制度、安全检查制度、隐患整改制度、施工作业安全技术措施等。

3. 乙方于施工作业前一周将施工安全管理方案报发包方负责人审查签字后，报安全科审批备案。

4. 乙方向安全科交纳安全保证金_____元，并签定安全

管理合同(竣工验收后,如无违章行为全额返还,否则视违章情况酌情扣除)。

5. 乙方要严格遵守甲方对施工作业安全管理的规定(见合同内容)。

6. 本合同自签定之日起生效,有效期为一年。

7. 本合同一式两份。

合 同 内 容

一、乙方的安全管理

1. 成立安全管理小组,主要负责人任组长,专业负责人为成员,名单于开工前报安全科。

2. 指定专职或兼职安全管理人员,或安全管理联系人,并与安全科保持联系,按要求参加安全科召开的各种安全会议,业务上接受安全科的领导。

3. 建立健全安全例会、安全检查、隐患整改和安全考核制度,并要有记录。

4. 开工前对施工人员进行安全教育和安全交底,平时经常对作业人员进行安全宣传教育,使每个作业人员都了解和执行甲方的施工作业安全管理规定。

5. 特种作业人员要持证上岗,无证人员不得从事特种作业。

6. 配合甲方搞好施工安全管理,确保安全文明施工。

7. 服从甲方的安全管理,执行甲方的安全管理规定。

8. 对甲方检查中提出的安全隐患要按规定时间整改完毕。

9. 施工作业安全措施要切实可行，各类安全设施和装置齐全、可靠、有效。
10. 施工使用的各种工器具、设备及车辆等符合有关安全规定。
11. 保持施工作业现场清洁、卫生，各种建筑垃圾、废料等要及时清运；原、材、物、料存放整齐有序、牢固；施工作业完毕，要把现场的建筑垃圾、废料等全部清理完毕。
12. 不得乱接电源线，需接临时电源线要经甲方责任单位同意并指定专人负责。
13. 在生产场所施工作业时，必须与责任单位主管领导或安全员沟通好；在交叉作业前，必须得到责任单位主管领导或安全员的同意，并与责任单位一道采取可行的安全措施后才可施工作业。
14. 施工作业单位车辆必须按指定地点停放，严禁乱放。
15. 施工现场交叉施工作业时，双方现场要有专人监护，并要有可行的安全防护措施。
16. 在公司生产区进行明火施工作业时必须按规定办理动火手续。
17. 施工作业过程中需进行爆破手续，严禁无证人员进行爆破作业。

二、甲方对施工安全管理的基本要求

对乙方安全管理与公司安全管理一同对待，按公司安全管理制度进行统一管理。

1. 基础安全管理内容见《乙方的安全管理》。

2. 严格遵守《化工四十一条禁令》。

3. 现场安全管理：

(1) 进入施工作业现场的人员个人防护用品必须穿戴齐全(安全帽、工作服、劳保鞋等)，否则，不准进入施工现场，要自觉注意来自车辆、起重机械、落物等方面的危险。

(2) 各类人员要严格按安全规程、标准化施工作业，杜绝“三违”现象。

(3) 施工作业区域内的备品、备件、材料、工器具等要实行定位、定值管理，杜绝现场脏、乱、差。

(4) 工程废料、废物、建筑垃圾等要及时清运出施工现场，作到安全文明施工。

(5) 危险区域、处所等，要设置明显的安全标志(标志牌、标语、警戒绳、围栏等)，必要时，要设专人监护。

(6) 按规定设置或恢复安全防护设施，保证齐全有效。

4. 主要伤害事故的防范

4.1 防物体打击

(1) 上层施工作业必须采取措施保护下层施工作业，下层作业人员受到上层施工作业落物的伤害，要追究上层作业单位和人员的责任。

(2) 施工作业组织设计中，要尽量避免多层立体交叉作业，对不可避免的，要作好可靠的保护措施，必要时要设专人监护。

(3) 严格落实防落物的安全防范措施，梯子牢固，栏杆下部必须设踢脚板(按国标)。

(4) 高处各层平台设物件箱，不准随意放置滚动的物品，较大的滚动物品要设法进行固定。

(5) 高处作业使用的工具、切割下来的碎块等应有防坠落的措施，做到人走场地清，以防落物伤人。

(6) 吊运设备或物件必须捆扎牢固，所用吊具符合标准并经检查确认，棱角处必须加垫。

4.2 防高空坠落

(1) 凡高空作业必须佩带合格的安全带。

(2) 爬高或在高处水平梁作业，必须设垂直或水平安全绳。

(3) 高处作业使用的踏板，必须绑扎牢固，不准设探头板，平台边及孔洞要设围栏和明显标志。

(4) 施工作业现场如有2米以上作业的，必须设置牢固的防护网或防护罩。

4.3 防触电

(1) 施工临时用电设备和线路必须按规定设置。

(2) 临时用电设备和线路要完好，带电部分不准裸露，电焊机二次线接头按标准绞接并包扎，电焊机一次接线不得超过3米。

(3) 露天设置的临时用电设备，要有防雨设施，要有有效的漏电保护装置。

(4) 手持行灯在金属窗口、容器内部(压力容器、常压容器及合成、精馏、水洗塔等)地下室及潮湿区域的临时照明采用安全电压。

(5)在生产现场施工作业需接电源时(用电设备符合规范的情况下),必须经甲方责任单位领导或技术员同意,且要有具体的安全措施。

(6)汽车起重机与架空电线应保持的安全距离是□1kv以下为1.5米;1—20kv为2.0米;35—110kv为4.0米;150kv 为5米;220 kv 为6米.

4.4 防气体伤害

(1)施工作业区域内易燃易爆、有毒、有害气体的管线、浆池、阀门等,必须设明显标志,严禁随意拆除、关停。

(2)在施工区域内禁火区进行明火作业,必须先办理动火审批手续,并且要有有效的防护措施。

(3)进入受限空间进行施工作业前,施工单位负责人必须事先与安全科、受限空间所在单位负责人取得联系,由受限空间所在单位对受限空间的安全情况进行确认并采取相应的安全措施,由单位负责人开具《进入受限空间作业许可证》,受限空间所在单位和施工单位落实好监护人后方可进行施工。

(4)施工作业必须有可行的安全方案。

4.5 防起重伤害

(1)起重设备不能带隐患作业,作业人员必须持证上岗。

(2)起重作业必须由专人指挥,信号要明显、准确、标准。

(3)起重作业要严格执行“十不吊”,特殊情况要采取可靠措施并经工程负责人或安全科批准。

(4)起重作业过程中要设专人监护。

(5)做好起重作业过程的安全确认。

三、事故处理

在施工作业过程中，一旦发生伤亡事故，执行以下协议：

1. 伤亡人员为乙方人员，由乙方负责事故当事人赔偿的有关事宜及其家属的安抚，不得影响甲方的生产秩序。
2. 伤亡人员为乙方人员，且事故的发生与甲方有牵连，事故调查处理以乙方为主，甲方相关部门配合乙方对事故进行调查和处理。
3. 伤亡人员为甲方人员，且事故的发生与乙方有牵连，事故调查处理以甲方为主，乙方配合甲方对事故进行调查和处理。
4. 伤残事故处理依据国家工伤事故处理的相关规定，双方按事故所负责任大小以协商处理为主；若在处理过程中分歧较大，则按法律程序进行。
5. 死亡事故处理按照国家相关规定，由死者所在方报请政府职能部门处理，双方按事故调查处理结论承担相应责任。

四、考核

乙方在施工作业过程中违反甲方的安全管理规定，由安全科视情况罚款_____元。

五、未尽事项，或根据不同施工阶段的特点，甲方或安全科有权根据实际情况增加相应的安全管理规定，并书面通知乙方。

六、其它规定：施工人员严禁偷盗甲方物资，一旦发现由甲方处理，严重者移交司法机关。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日